


SAMOS SI 0090-0210 E2

Dmychadla s bočním kanálem



Spolehlivé

Robustní konstrukce, účinné vzduchové chlazení, dlouhá životnost, téměř bezúdržbové, suchý a bezkontaktní provozní princip, vysoké rozdílové tlaky díky dvěma kompresním stupňům, ochrana proti přehřátí

Flexibilní

Vakuový nebo přetlakový provoz, horizontální a vertikální instalace

Tichý chod

Nízká hladina hluku, plně uzavřená jednotka, vnitřní tlumiče

Příslušenství


- Vakuové pojistné ventily
- Tlakové pojistné ventily
- Přídavné tlumiče

SAMOS SI 0090-0210 E2

Dmychadla s bočním kanálem




Rozměrový výkres



Rychlost čerpání/Objemový průtok
Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz



	SAMOS SI 0090 E2	SAMOS SI 0150 E2	SAMOS SI 0210 E2
Jmenovitá rychlost čerpání / objemový průtok	80 / 96 m³/h (50 / 60 Hz)	135 / 162 m³/h (50 / 60 Hz)	200 / 240 m³/h (50 / 60 Hz)
Max. rozdílový tlak (vakuová verze)	-215 / -205 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-295 / -255 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	-265 / -280 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Max. rozdílový tlak (přetlaková verze)	+215 / +235 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+255 / +235 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	+265 / +245 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	0,7 / 0,9 kW (50 / 60 Hz)	1,5 / 1,7 kW (50 / 60 Hz)	2,2 / 2,5 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 3744)	64 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)	65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz)	72 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	16 kg	25 kg	31 kg
Rozměry (L x W x H)	535 x 245 x 251 mm	543 x 302 x 316 mm	297 x 334 x 341 mm
Přívod plynu / výstup	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE