

COMBI BR

Vakuové čerpací jednotky



Spolehlivý

Vakuové čerpací jednotky s robustními a osvědčenými základovými vývěvami R5 zdokonalené vakuovými posilovači PANDA/PUMA, spolehlivý provoz, minimální údržba

Vysoká výkonnost

Vysoké rychlosti čerpání při nízkých koncových tlacích, krátké doby výpadku čerpání, vysoká energetická účinnost ve srovnání s jednoduchou vývěvou

Flexibilita

K dispozici různé možnosti konstrukce, různé kombinace základových vývěv a vakuových posilovačů, minimalizovaná stopa

COMBI BR

Vakuové čerpací jednotky



	BRV 0500 C 0205 DA	BRV 1200 A 0205 DA	BRV 1200 A 0305 DA	BRV 1800 A 0305 DA
PANDA vakuový posilovač	WV 0500 C	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1800 A
Rotační lamelová vývěva R5	RA 0205 D	RA 0205 D	RA 0305 D	RA 0305 D
Rychlost čerpání při 1 mbaru	470 / 560 m³/h (50 / 60 Hz)	890 / 1065 m³/h (50 / 60 Hz)	920 / 1100 m³/h (50 / 60 Hz)	1250 / 1510 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	7,7 / 9,6 kW (50 / 60 Hz)	9 / 11,4 kW (50 / 60 Hz)	11 / 14 kW (50 / 60 Hz)	11,8 / 14,4 kW (50 / 60 Hz)
Orientační hmotnost	350 kg (50 / 60 Hz)	450 kg (50 / 60 Hz)	500 kg (50 / 60 Hz)	550 kg (50 / 60 Hz)

	BRV 2400 A 0305 DB	BRV 2400 A 0400 CA	BRV 2400 A 0630 CA
PANDA vakuový posilovač	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A
Rotační lamelová vývěva R5	RA 0305 D	RA 0400 C	RA 0630 C
Rychlost čerpání při 1 mbaru	1730 / 2070 m³/h (50 / 60 Hz)	1840 / 2195 m³/h (50 / 60 Hz)	1900 / 2250 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	13,0 / 16,2 kW (50 / 60 Hz)	19,0 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)	20,5 / 25,5 kW (50 / 60 Hz)
Orientační hmotnost	850 kg (50 / 60 Hz)	1050 kg (50 / 60 Hz)	1250 kg (50 / 60 Hz)

	BRV 4500 B 0400 CA	BRV 4500 B 0630 CA
PANDA vakuový posilovač	WV 4500 B	WV 4500 B
Rotační lamelová vývěva R5	RA 0400 C	RA 0630 C
Rychlost čerpání při 1 mbaru	3260 / 3840 m³/h (50 / 60 Hz)	3550 / 4220 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	24,5 / 27,6 kW (50 / 60 Hz)	28,5 / 33,5 kW (50 / 60 Hz)
Orientační hmotnost	1250 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)

	BRV 0500 C 0240AA	BRV 1200 A 0240 AA
PANDA vakuový posilovač	WV 0500 C	WV 1200 A
Rotační lamelová vývěva R5	RD 0240 A	RD 0240 A
Rychlost čerpání při 1 mbaru	470 / 560 m³/h (50 / 60 Hz)	890 / 1065 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)

COMBI BR

Vakuové čerpací jednotky



VACUUM SOLUTIONS

BRV 0500 C 0240AA		BRV 1200 A 0240 AA	
Jmenovitý výkon motoru	6,2 / 7,2 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 9 kW (50 / 60 Hz)	
Orientační hmotnost	350 kg (50 / 60 Hz)	450 kg (50 / 60 Hz)	

BRV 1200 A 0360 AA		BRV 1800 A 0360 AA	BRV 2400 A 0360 AB
PANDA vakuový posilovač	WV 1200 A	WV 1800 A	WV 2400 A
Rotační lamelová vývěva R5	RD 0360 A	RD 0360 A	RD 0360 A
Rychlost čerpání při 1 mbaru	920 / 1100 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1250 / 1510 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1730 / 2070 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	9 / 11,4 kW (50 / 60 Hz)	9,8 / 11,8 kW (50 / 60 Hz)	11 / 13,6 kW (50 / 60 Hz)
Orientační hmotnost	500 kg (50 / 60 Hz)	550 kg (50 / 60 Hz)	850 kg (50 / 60 Hz)

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ