

COMBI BN

Vakuové čerpací jednotky

BUSCH
VACUUM SOLUTIONS



Spolehlivý

Vakuové čerpací jednotky s robustními a osvědčenými základovými vývěvami COBRA zdokonalené vakuovými posilovači PANDA/PUMA, spolehlivý provoz, minimální údržba

Vysoká výkonnost

Vysoké rychlosti čerpání při nízkých koncových tlacích, krátké doby výpadku čerpání, vysoká energetická účinnost ve srovnání s jednoduchou vývěvou

Flexibilita

K dispozici různé možnosti konstrukce, různé kombinace základových vývěv a vakuových posilovačů, minimalizovaná stopa

COMBI BN

Vakuové čerpací jednotky



VACUUM SOLUTIONS

	BNV 0500 C 0100 BA	BNV 0500 C 0200 BA	BNV 0500 C 0300 BA
PANDA vakuový posilovač	WV 0500 C	WV 0500 C	WV 0500 C
COBRA suchoběžná šroubová vývěva	NC 0100 B	NC 0200 B	NC 0300 B
Rychlost čerpání při 1 mbaru	460 / 550 m ³ /h (50 / 60 Hz)	480 / 575 m ³ /h (50 / 60 Hz)	485 / 580 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	5,7 / 7,8 kW (50 / 60 Hz)	8,2 / 10,6 kW (50 / 60 Hz)	9,7 / 12,5 kW (50 / 60 Hz)
Orientační hmotnost	500 kg (50 / 60 Hz)	600 kg (50 / 60 Hz)	600 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 1200 A 0200 BA	BNV 1200 A 0300 BA	BNV 1200 A 0400 BB	BNV 1200 A 0450 AA
PANDA vakuový posilovač	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A
COBRA suchoběžná šroubová vývěva	NC 0200 B	NC 0300 B	NC 0400 B	NX 0450 A
Rychlost čerpání při 1 mbaru	905 / 1100 m ³ /h (50 / 60 Hz)	940 / 1130 m ³ /h (50 / 60 Hz)	950 / 1125 m ³ /h (50 / 60 Hz)	950 / 1150 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	9,0 / 11,6 kW (50 / 60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50 / 60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50 / 60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50 / 60 Hz)
Orientační hmotnost	700 kg (50 / 60 Hz)	700 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 1800 A 0300 BA	BNV 1800 A 0450 AA
PANDA vakuový posilovač	WV 1800 A	WV 1800 A
COBRA suchoběžná šroubová vývěva	NC 0300 B	NX 0450 A
Rychlost čerpání při 1 mbaru	1365 / 1600 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1370 / 1670 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	11,5 / 14,5 kW (50 / 60 Hz)	11,5 / 14,5 kW (50 / 60 Hz)
Orientační hmotnost	700 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
PANDA vakuový posilovač	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A
COBRA suchoběžná šroubová vývěva	NC 0400 B	NX 0450 A	NC 0630 C	NX 0650 A
Rychlost čerpání při 1 mbaru	1790 / 2160 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1785 / 2160 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1890 / 2250 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1890 / 2250 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)

COMBI BN

Vakuové čerpací jednotky



VACUUM SOLUTIONS

	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
Jmenovitý výkon motoru	13,0 / 16,5 kW (50 / 60 Hz)	13,0 / 16,5 kW (50 / 60 Hz)	20,5 / 24,0 kW (50 / 60 Hz)	20,5 / 24,0 kW (50 / 60 Hz)
Orientační hmotnost	1250 kg (50 / 60 Hz)	1250 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 4500 B 0630 CB	BNV 4500 B 0650 AA
PANDA vakuový posilovač	WV 4500 B	WV 4500 B
COBRA suchoběžná šroubová vývěva	NC 0630 C	NX 0650 A
Rychlost čerpání při 1 mbaru	4235 / 4235 m ³ /h (50 / 60 Hz)	3635 / 4250 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	$\leq 1 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	26 / 29,6 kW (50 / 60 Hz)	23,5 / 29,6 kW (50 / 60 Hz)
Orientační hmotnost	1500 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĎ