

VSI 100

Syntetický olej



Vysoká výkonnost

Syntetický olej na bázi polyalfaolefinu (PAO), vysoká stabilita viskozity pro optimální mazací vlastnosti dokonce i při vyšších provozních teplotách, dobré odlučování vody a vzduchu pro konstantně efektivní mazání

Účinný

Čtyřikrát delší trvanlivost ve srovnání s porovnatelnými minerálními oleji, vynikající tepelná a oxidační odolnost, delší intervaly výměny, působí proti předčasnému opotřebení, snižuje spotřebu energie

Vysoká odolnost vůči chemikáliím

Vysoká odolnost vůči většině chemikálií, zejména vůči kyselinám a čisticím přípravkům, dobré samočisticí vlastnosti, brání tvorbě usazenin / laků

VSI 100

Syntetický olej



VACUUM SOLUTIONS

VSI 100	
Základní mazivo	Polyalfaolefin (PAO)
Třída viskozity	ISO VG 100
Kin. viskozita při 40°C	100,8 mm ² /s
Kin. viskozita při 100°C	14,0 mm ² /s
Index viskozity VI	141
Total acid number	0,66 mg KOH/g
Hustota při 15,6° C	0,843 kg/l
Bod vzplanutí (COC)	272 °C
Bod tečení	-48 °C

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĎ