

VSE 220

Syntetický převodový olej



Vysoká výkonnost

Syntetický olej na bázi polyalfaolefinu (PAO), vynikající viskozitně-teplotní stabilita pro optimální mazání i při zvýšených provozních teplotách, vynikající vlastnosti při studeném startu pro aplikace při nízkých teplotách.

Účinné

Čtyřikrát delší trvanlivost ve srovnání s porovnatelnými minerálními oleji, vynikající tepelná a oxidační odolnost, delší intervaly výměny, působí proti předčasnému opotřebení, zajišťují optimální, trvalý procesní výkon, snižují spotřebu energie

Schváleno pro vývěvy TYR

Perfektně přizpůsobené dmychadlům s rotujícími písty TYR, účinné mazání a tlumení pro vysokou odolnost převodovky proti opotřebení, optimalizovaná materiálová kompatibilita.

VSE 220

Syntetický převodový olej



VSE 220	
Základní mazivo	Polyalfaolefin (PAO)
Třída viskozity	ISO VG 220
Kin. viskozita při 40°C	220 mm ² /s
Kin. viskozita při 100°C	26,1 mm ² /s
Index viskozity VI	154
Hustota při 15° C	0,853 kg/l
Bod vzplanutí (COC)	234 °C
Bod tečení	-48 °C

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ