

VS 150/220

Syntetické převodové oleje



Vysoká výkonnost

Syntetické oleje na bázi polyalfaolefinu (PAO), vynikající stabilita viskozity pro optimální mazací vlastnosti dokonce i při vyšších provozních teplotách, vynikající vlastnosti při studeném startu pro aplikace při nízkých teplotách

Účinný

Čtyřikrát delší trvanlivost ve srovnání s porovnatelnými minerálními oleji, vynikající tepelná a oxidační odolnost, delší intervaly výměny, působí proti předčasnému opotřebení, zajišťují optimální, trvalý procesní výkon, snižují spotřebu energie

Schváleno pro vývěvy MINK a TYR

Perfektně přizpůsobené zubovým vývěvám MINK účinné mazání a tlumení pro vysokou odolnost převodovky proti opotřebení, optimalizovaná materiálová kompatibilita, VS 220 schváleno také pro rotační pístová dmychadla TYR

VS 150/220

Syntetické převodové oleje



VACUUM SOLUTIONS

	VS 150	VS 220
Základní mazivo	Polyalfaolefin (PAO)	Polyalfaolefin (PAO)
Třída viskozity	ISO VG 150	ISO VG 220
Kin. viskozita při 40°C	150 mm ² /s	220 mm ² /s
Kin. viskozita při 100°C	19,8 mm ² /s	25,9 mm ² /s
Index viskozity VI	149	149
Hustota při 15° C	0,846 kg/l	0,848 kg/l
Bod vzplanutí (COC)	236 °C	240 °C
Bod tečení	-54 °C	-48 °C

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE