

VE 101

Syntetický olej



Vysoká výkonnost

Syntetický olej na esterové bázi, stabilní viskozita pro optimální mazací vlastnosti dokonce i při vysokých provozních teplotách, dobrá chemická tolerance

Účinný

Čtyřikrát delší trvanlivost ve srovnání s porovnatelnými minerálními oleji, dobrá tepelná a oxidační odolnost, delší intervaly výměny, působí proti předčasnému opotřebení, snižuje spotřebu energie

Samočisticí

Ideální pro náročné průmyslové procesy, vynikající čisticí vlastnosti, zabráňuje tvorbě usazenin / laků způsobených obrušováním a vnější kontaminaci procesu

VE 101

Syntetický olej



VACUUM SOLUTIONS

VE 101	
Základní mazivo	Ester
Třída viskozity	ISO VG 100
Kin. viskozita při 40°C	98,5 mm ² /s
Kin. viskozita při 100°C	9,5 mm ² /s
Index viskozity VI	63
Total acid number	0,05 mg KOH/g
Hustota při 15° C	0,957 kg/l
Bod vzplanutí (COC)	250 °C
Bod tečení	-33 °C

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE