

VACTEST TRP 900

Mobilní měřič



Inteligentní

Rozšířený rozsah měření (1600 až 1 mbar), moderní mikrokontrolér, zaznamenávání 2000 bodů měření

Spolehlivý

Vysoké průmyslové standardy, robustní konstrukce, odolnost vůči šokovému odvětrávání, robustní senzor

Účinný

Vynikající přesnost měření, provozní doba až 2500 h, baterie a síťové napájení

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení

- Ochranný obal
- 100-240 VAC elektrické napájení
- VACTEST Explorer Pro
- Kabel USB pro počítač
- Kalibrační certifikát

VATEST TRP 900

Mobilní měřič



VATEST TRP 900	
Princip měření	Piezoresistive
Materiály vystavené působení vakua	Nerezová ocel 1.4305, Al ₂ O ₃ keramika, FKM
Rozsah měření	1600–1 mbar
Mezní přetlak	4 bary abs.
Nepřesnost měření	< 0,3 % hodnoty (lineárnost, hystereze, opakovatelnost)
Rozlišení	1 mbar
Frekvence měření	0,05–6 000 s
Sériové rozhraní	USB
Elektrické připojení	2,5 mm mini-jack pro externí napájení
Napájení	9V článková baterie nebo 15 VDC externí
Max. provozní doba baterie	2 500 h
Spotřeba energie	2 mW
Provozní teplota	0 ... +50 °C
Třída ochrany	IP40
Orient. hmotnost	200 g
Rozměry (D x Š x V)	120 × 60 × 47 mm
Vakuové připojení	DN 16 ISO-KF, G ¼ samičí závit

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ