

MINK MM 1402/1502 AV

Suchoběžné zubové vývěvy



Účinnost

Výrazná úspora energie ve srovnání s tradičními generátory vakua, minimalizované provozní náklady

Téměř bezúdržbové

Suchý a bezkontaktní provoz

Robustní


Osvědčená konstrukce, více než 200 000 vývěv v provozu

MINK MM 1402/1502 AV

Suchoběžné zubové vývěvy




Rozměrový výkres



Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 % — 50 Hz 60 Hz



	MINK MM 1402 AV	MINK MM 1502 AV
Jmenovitá čerpací rychlost	400 / 470 m ³ /h (50 / 60 Hz)	500 / 600 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	200 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	7,5 / 9,5 kW (50 / 60 Hz)	9,2 kW (50 Hz) 11,0 / 12,6 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 2151)	79 / 83 dB(A) (50 / 60 Hz)	80 / 86 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	290 / 320 kg (50 / 60 Hz)	325 kg (50 / 60 Hz)
Rozměry (L x W x H)	1310 x 515 x 545 mm	1310 x 515 x 545 mm
Přívod plynu / výstup	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEDE