

DOLPHIN LB 3809/4409 A

Kapalinokružné vývěvy



Robustní

Osvědčená technologie, odolná dvoustupňová konstrukce

Spolehlivé

Extrémně vysoká tolerance vůči parám a částicím

Flexibilní

Široké spektrum konstrukčních materiálů, včetně litiny (EN-GJL-200), nerezové oceli mnoha stupňů a dokonce titanu, dostupná verze certifikovaná ATEX (kat 1(i)/2(o) IIC T5), jsou možné jiné provozní kapaliny než voda, lze provozovat jako kompresor

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení


- Částečný nebo úplný systém recirkulace
- Výměník tepla
- Zpětné ventily
- Separátor kapaliny
- Ejektor plynů
- Vakuové pojistné ventily
- Ochrana proti tvorbě dutin
- Široký výběr motorů

DOLPHIN LB 3809/4409 A


Kapalinokružné vývěvy



Rozměrový výkres



Rychlost čerpání
Vzduch při 20 °C. Tolerance: ± 10 %



	DOLPHIN LB 3809 A	DOLPHIN LB 4409 A
Jmenovitá čerpací rychlost	2500 – 3800 m³/h (50 / 60 Hz)	2600 – 4400 m³/h (50 / 60 Hz)
Koncový tlak	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Jmenovitý výkon motoru	90 – 150 kW (50 / 60 Hz)	90 – 185 kW (50 / 60 Hz)
Jmenovité otáčky motoru	465 – 700 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	465 – 700 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Hladina hluku (ISO 2151)	85 dB(A) (50 / 60 Hz)	85 dB(A) (50 / 60 Hz)
Orient. hmotnost	2200 kg	2340 kg
Rozměry (D x Š x V)	2025 x 950 x 1410 mm	2150 x 950 x 1410 mm
Přívod plynu / Výstup	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ