

DOLPHIN LA 1157-1807 A

Kapalinokružné vývěvy



Robustní

Prověřená technologie, odolná jednostupňová konstrukce

Spolehlivé

Extrémně vysoká tolerance vůči parám a částicím

Flexibilní

Široké spektrum konstrukčních materiálů, včetně litiny (EN-GJL-200), nerezové oceli mnoha stupňů nebo dokonce titanu, dostupná verze certifikovaná ATEX (kat 1(ii)/2(o) IIC T5), možné různé provozní kapaliny, lze provozovat jako kompresor

Příslušenství, náhradní díly a volitelné vybavení


- Částečný nebo úplný systém recirkulace
- Výměník tepla
- Zpětné ventily
- Separátor kapaliny
- Ejektor plynů
- Vakuové pojistné ventily
- Ochrana proti tvorbě dutin
- Široký výběr motorů

DOLPHIN LA 1157-1807 A

Kapalinokružné vývěvy




Rozměrový výkres



Rychlost čerpání

Vzduch při 20 °C. Tolerance: $\pm 10\%$ — 50 Hz 60 Hz



	DOLPHIN LA 1157 A	DOLPHIN LA 1507 A	DOLPHIN LA 1807 A
Jmenovitá čerpací rychlost	1150 / 1380 m³/h	1500 / 1800 m³/h	1800 / 2050 m³/h
Koncový tlak	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)	130 hPa (mbar)
Jmenovitý výkon motoru	30 / 45 kW	45 / 55 kW	50 / 75 kW
Jmenovité otáčky motoru	980 / 1150 min ⁻¹	980 / 1150 min ⁻¹	980 / 1150 min ⁻¹
Hladina hluku (ISO 2151)	77 dB(A)	77 dB(A)	77 dB(A)
Orient. hmotnost	575 kg	638 kg	701 kg
Rozměry (D x Š x V)	(1046 – 1231) x 480 x 800 mm	(1146 – 1331) x 480 x 800 mm	(1246 – 1431) x 480 x 800 mm
Přívod plynu / Výstup	DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10	DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10	DN 125 PN 10 / DN 125 PN 10

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Kontaktujte nás přímo!
info@buschvacuum.cz nebo +420 530 504 410



KONTAKTNÍ FORMULÁŘ



ZAVOLEJTE IHNEĐ