VMA 055/A119

Mineralöl

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Herausragende Leistung

Hervorragende Verschleißfestigkeit und thermische Stabilität, lange Betriebsmittellebensdauer

Wirtschaftlich

Hervorragender Schutz der Vakuumpumpen, geringere Wartungskosten

Niedriger Dampfdruck

Hochwertiges Öl sorgt für einen niedrigen Dampfdruck, wodurch Ultrahochvakuumpumpen niedrigere Enddrücke erreichen

© Busch Vacuum Solutions

VMA 055/A119

Mineralöl

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	VMA 055/A119
Artikelnummer 1 l	0831 169 415
Artikelnummer 5 l	0831 169 416
Basisschmiermittel	Mineral
Viskositätsklasse	ISO VG 55
Kin. Viskosität bei 40 °C	55 mm^2/s
Kin. Viskosität bei 100 °C	8,1 mm^2/s
Dichte bei 25 °C	0,870 kg/l
Flammpunkt (COC)	213 °C
Stockpunkt	-15 °C

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
sales@busch.de oder **+49 (0)7622 681-0**

KONTAKTFORMULAR

JETZT ANRUFEN