

COMBI BN

Vakuumpumpen-Einheiten



VACUUM SOLUTIONS



Zuverlässig

Vakuumpumpen-Einheiten mit robusten und bewährten COBRA Vorpumpen, ergänzt durch PANDA Vakuum-Booster, zuverlässiger Betrieb, minimaler Wartungsaufwand

Herausragende Leistung

Hohes Saugvermögen bei niedrigen Enddrücken, kurze Evakuierungszeit, höhere Energieeffizienz im Vergleich zu einzelnen Vakuumpumpen

Flexibel

Verschiedene optionale Auslegungen verfügbar, unterschiedliche Kombinationen von Vorpumpen und Vakuum-Boostern möglich, minimaler Platzbedarf

COMBI BN

Vakuumpumpen-Einheiten



	BNV 0500 C 0100 BA	BNV 0500 C 0200 BA	BNV 0500 C 0300 BA
PANDA Vakuum-Booster	WV 0500 C	WV 0500 C	WV 0500 C
COBRA trockene Schrauben-Vakuumpumpe	NC 0100 B	NC 0200 B	NC 0300 B
Saugvermögen bei 1 mbar	460 / 550 m³/h (50 / 60 Hz)	480 / 575 m³/h (50 / 60 Hz)	485 / 580 m³/h (50 / 60 Hz)
Enddruck	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	5,7 / 7,8 kW (50 / 60 Hz)	8,2 / 10,6 kW (50 / 60 Hz)	9,7 / 12,5 kW (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	500 kg (50 / 60 Hz)	600 kg (50 / 60 Hz)	600 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 1200 A 0200 BA	BNV 1200 A 0300 BA	BNV 1200 A 0400 BB	BNV 1200 A 0450 AA
PANDA Vakuum-Booster	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A
COBRA trockene Schrauben-Vakuumpumpe	NC 0200 B	NC 0300 B	NC 0400 B	NX 0450 A
Saugvermögen bei 1 mbar	905 / 1100 m³/h (50 / 60 Hz)	940 / 1130 m³/h (50 / 60 Hz)	950 / 1125 m³/h (50 / 60 Hz)	950 / 1150 m³/h (50 / 60 Hz)
Enddruck	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	9,0 / 11,6 kW (50 / 60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50 / 60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50 / 60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	700 kg (50 / 60 Hz)	700 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 1800 A 0300 BA	BNV 1800 A 0450 AA
PANDA Vakuum-Booster	WV 1800 A	WV 1800 A
COBRA trockene Schrauben-Vakuumpumpe	NC 0300 B	NX 0450 A
Saugvermögen bei 1 mbar	1365 / 1600 m³/h (50 / 60 Hz)	1370 / 1670 m³/h (50 / 60 Hz)
Enddruck	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	11,5 / 14,5 kW (50 / 60 Hz)	11,5 / 14,5 kW (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	700 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
PANDA Vakuum-Booster	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A
COBRA trockene Schrauben-Vakuumpumpe	NC 0400 B	NX 0450 A	NC 0630 C	NX 0650 A

COMBI BN

Vakuumpumpen-Einheiten



VACUUM SOLUTIONS

	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
Saugvermögen bei 1 mbar	1790 / 2160 m³/h (50 / 60 Hz)	1785 / 2160 m³/h (50 / 60 Hz)	1890 / 2250 m³/h (50 / 60 Hz)	1890 / 2250 m³/h (50 / 60 Hz)
Enddruck	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	13,0 / 16,5 kW (50 / 60 Hz)	13,0 / 16,5 kW (50 / 60 Hz)	20,5 / 24,0 kW (50 / 60 Hz)	20,5 / 24,0 kW (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	1250 kg (50 / 60 Hz)	1250 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 4500 B 0630 CB	BNV 4500 B 0650 AA
PANDA Vakuum-Booster	WV 4500 B	WV 4500 B
COBRA trockene Schrauben-Vakuumpumpe	NC 0630 C	NX 0650 A
Saugvermögen bei 1 mbar	4235 / 4235 m³/h (50 / 60 Hz)	3635 / 4250 m³/h (50 / 60 Hz)
Enddruck	$\leq 1 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Motornennleistung	26 / 29,6 kW (50 / 60 Hz)	23,5 / 29,6 kW (50 / 60 Hz)
Gewicht ca.	1500 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!



KONTAKTFORMULAR