

MEDIVAC R5/MINK

Vakuumsystemer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Pålidelig og sikker vakuumforsyning

Vakuumsystemer med robuste og anerkendte vakuumpumper, pålidelig drift, nem vedligeholdelse

Certificering i henhold til MDR-reguleringen for medicinsk udstyr

Medicinske vakuumsystemer er certificerede i henhold til den nye forordning om medicinsk udstyr MDR 2017/745 og den tekniske standard EN ISO 7396-1:2016

Fleksibel

Forskellige design muligheder og tilbehør tilgængeligt

MEDIVAC R5/MINK

Vakuumsystemer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



	GMV3002105	GMH3002105	GMV3004005	GMH3004005
Vakuumpumpe	R5 RC 0021 C	R5 RC 0021 C	R5 RA 0040 F	R5 RA 0040 F
Nominel pumpehastighed	20 m ³ /h	20 m ³ /h	40 m ³ /h	40 m ³ /h
Driftstryk	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Nominel motorklassificering	3 x 0,7 kW	3 x 0,7 kW	3 x 1,4 kW	3 x 1,4 kW
Beholdervolumen	500 l	500 l	500 l	500 l
Beholderens position	lodret	vandret position	lodret	vandret position
Cirkavægt	425 kg	390 kg	550 kg	490 kg
Mål (L x W x H)	1700 x 1200 x 2200 mm	2100 x 900 x 1800 mm	1900 x 1200 x 2200 mm	2150 x 1000 x 1800 mm
Gasindsugning /udgang	G 1" / G ¾"	G 1" / G ¾"	G 1½" / G 1¼"	G 1½" / G 1¼"

	GMV3006305	GMH3006305	GMV3010010	GMH3010010
Vakuumpumpe	R5 RA 0063 F	R5 RA 0063 F	R5 RA 0100 F	R5 RA 0100 F
Nominel pumpehastighed	63 m ³ /h	63 m ³ /h	100 m ³ /h	100 m ³ /h
Driftstryk	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Nominel motorklassificering	3 x 2,0 kW	3 x 2,0 kW	3 x 2,7 kW	3 x 2,7 kW
Beholdervolumen	500 l	500 l	1000 l	1000 l
Beholderens position	lodret	vandret position	lodret	vandret position
Cirkavægt	650 kg	540 kg	800 kg	760 kg

MEDIVAC R5/MINK

Vakuumsystemer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	GMV3006305	GMH3006305	GMV3010010	GMH3010010
Mål (L x W x H)	2000 x 1210 x 2200 mm	2300 x 1000 x 1800 mm	2200 x 1400 x 2600 mm	2750 x 1250 x 2050 mm
Gasindsugning /udgang	G 1½" / G 1¼"	G 1½" / G 1¼"	G 2" / G 1¼"	G 2" / G 1¼"

	GMV3016515	GMH3016515	GMV3025515	GMH3025515
Vakuumpumpe	R5 RA 0165 D	R5 RA 0165 D	R5 RA 0255 D	R5 RA 0255 D
Nominel pumpehastighed	160 m³/h	160 m³/h	250 m³/h	250 m³/h
Driftstryk	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Nominel motorklassificering	3 x 5,5 kW	3 x 5,5 kW	3 x 7,5 kW	3 x 7,5 kW
Beholdervolumen	1500 l	1500 l	1500 l	1500 l
Beholderens position	lodret	vandret position	lodret	vandret position
Cirkavægt	1150 kg	1150 kg	1355 kg	1370 kg
Mål (L x W x H)	2400 x 1500 x 2600 mm	2800 x 1350 x 2200 mm	2600 x 1700 x 2600 mm	3050 x 1550 x 2250 mm
Gasindsugning /udgang	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 3" / G 2"	G 3" / G 2"

	GMV3030520	GMH3030520
Vakuumpumpe	R5 RA 0305 D	R5 RA 0305 D
Nominel pumpehastighed	300 m³/h	300 m³/h
Driftstryk	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Nominel motorklassificering	3 x 7,5 kW	3 x 7,5 kW
Beholdervolumen	2000 l	2000 l
Beholderens position	lodret	vandret position
Cirkavægt	1500 kg	1520 kg
Mål (L x W x H)	2600 x 1800 x 2650 mm	3050 x 1600 x 2350 mm
Gasindsugning /udgang	G 3" / G 2"	G 3" / G 2"

	GMV3110410	GMH3110410	GMV3110210	GMH3110210
Vakuumpumpe	MINK MM 1104 BV	MINK MM 1104 BV	MINK MM 1102 BV	MINK MM 1102 BV
Nominel pumpehastighed	62 m³/h	62 m³/h	110 m³/h	110 m³/h
Driftstryk	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)

MEDIVAC R5/MINK

Vakuumsystemer



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	GMV3110410	GMH3110410	GMV3110210	GMH3110210
Nominel motorklassificering	3 x 1,5 kW	3 x 1,5 kW	3 x 3,0 kW	3 x 3,0 kW
Beholdervolumen	1000 l	1000 l	1000 l	1000 l
Beholderens position	lodret	vandret position	lodret	vandret position
Cirkavægt	1100 kg	1200 kg	1150 kg	1200 kg
Mål (L x W x H)	2110 x 1650 x 2600 mm	2650 x 1450 x 1950 mm	2110 x 1550 x 2600 mm	2700 x 1450 x 1950 mm
Gasindsugning /udgang	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"	G 1½" / G 1½"

	GMV3114215	GMH3114215	GMV3120215	GMH3120215
Vakuumpumpe	MINK MM 1142 BV	MINK MM 1142 BV	MINK MM 1202 AV	MINK MM 1202 AV
Nominel pumpehastighed	140 m³/h	140 m³/h	200 m³/h	200 m³/h
Driftstryk	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Nominel motorklassificering	3 x 3,5 kW	3 x 3,5 kW	3 x 4,3 kW	3 x 4,3 kW
Beholdervolumen	1500 l	1500 l	1500 l	1500 l
Beholderens position	lodret	vandret position	lodret	vandret position
Cirkavægt	1250 kg	1250 kg	1490 kg	1500 kg
Mål (L x W x H)	2350 x 1700 x 2600 mm	2800 x 1550 x 2200 mm	2650 x 1800 x 2600 mm	3000 x 1750 x 2250 mm
Gasindsugning /udgang	G 2" / G 2"	G 2" / G 2"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"

	GMV3125215	GMH3125215	GMV3132220	GMH3132220
Vakuumpumpe	MINK MM 1252 AV	MINK MM 1252 AV	MINK MM 1322 AV	MINK MM 1322 AV
Nominel pumpehastighed	245 m³/h	245 m³/h	300 m³/h	300 m³/h
Driftstryk	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)	300 mbar(a)
Nominel motorklassificering	3 x 5,1 kW	3 x 5,1 kW	3 x 6,0 kW	3 x 6,0 kW
Beholdervolumen	1500 l	1500 l	2000 l	2000 l
Beholderens position	lodret	vandret position	lodret	vandret position
Cirkavægt	1500 kg	1550 kg	1650 kg	1570 kg
Mål (L x W x H)	2650 x 1800 x 2600 mm	3000 x 1750 x 2250 mm	2650 x 1850 x 2630 mm	3000 x 1800 x 2400 mm
Gasindsugning /udgang	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"	G 3" / G 3"

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU