

VACTEST CTR 002 / CTR 004

Aktiv sensorstyreenhed



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Intelligent

Automatisk identificering af aktive vakuummålere

Pålidelig

Fuld kontrol over hver transmitter

Effektiv

Verdensomspændende kompatibilitet

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- USB kabel
- VACTEST Explorer Pro

VACTEST CTR 002 / CTR 004

Aktiv sensorstyreenhed



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	VACTEST CTR 002	VACTEST CTR 004
Målekanaler	2	4
Kompatibilitet	Alle digitale transmittere og 0–10 V analoge transmittere	Alle digitale transmittere
Display	LCD grafisk display, baggrundsbelysning, opløsning 128 x 64	LCD grafisk display, baggrundsbelysning, opløsning 128 x 64
Opdateringsrate for display	2 Hz	2 Hz
Måleenheder	mbar, bar, mTorr, Torr, Pa, hPa	mbar, bar, mTorr, Torr, Pa, hPa
Indgange	0–10 V, RS485	RS485
Prøverate	RS485: 12,5 Hz, 0–10 V: 50 Hz	RS485: 12,5 Hz
Serielt interface	USB type B, RS232 (3,5 mm jackstik)	USB type B, RS232 (3,5 mm jackstik)
Strømforsyning	95–265 VAC, 50/60 Hz	95–265 VAC, 50/60 Hz
Elektrisk tilslutning	IEC-320 C14	IEC-320 C14
Maks. strømforbrug	25 W	45 W
Setpunkt relæ	2 tørre kontakter, Phoenix strip terminal, 6 poler, levetid > 300.000 cyklusser	4 tørre kontakter, Phoenix strip terminal, 6 poler, levetid > 300.000 cyklusser
Relæets kontaktydelse	4A, 250 VAC/2A, 45 VDC	4A, 250 VAC/2A, 45 VDC
Driftstemperatur	+5 ... +50 °C	+5 ... +50 °C
Beskyttelsesklasse	IP20	IP20
Cirkavægt	750 g	800 g
Mål (L x W x H)	70,8 x 128,4 x 178 mm	70,8 x 128,4 x 178 mm

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU