

VACTEST DPP 400 / DPP 400 D

Digital transmitter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Intelligent

Udvidet måleområde (1200 til $1 \cdot 10^{-4}$ mbar), avanceret mikro-styreenhedsteknologi, 100 % brugerdefinerbare parametre, kombination af Piezo og Pirani sensor

Pålidelig

Høje industristandarder, robust konstruktion

Effektiv

Plug-and-play-sensoren i et modulopbygget design sørger for maksimal driftstid

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Ekstra sensor
- Aktiv sensorstyreenhed
- Tilslutningskabel
- RS485 omformer til Bluetooth
- RS485 grænseflade til USB
- Strømforsyning
- VACTEST Explorer Pro
- Kalibreringscertifikat

VACTEST DPP 400 / DPP 400 D

Digital transmitter



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	VACTEST DPP 400	VACTEST DPP 400 D
Måleprincip	Piezoresistive/Pirani	Piezoresistive/Pirani
Materialer udsat for vakuum	Rustfrit stål 1.4307, nikkel, guld, silikoneoxid, wolfram, glas	Rustfrit stål 1.4307, nikkel, guld, silikoneoxid, wolfram, glas
Glødetræds materiale	Wolfram	Wolfram
Måleområde	1200-1 · 10 ⁻⁴ mbar	1200-1 · 10 ⁻⁴ mbar
Overtryksgrænse	4 bar abs.	4 bar abs.
Målingens usikkerhed	< 0,3 % fuld skala (1200-40 mbar)	< 0,3 % fuld skala (1200-40 mbar)
Målingens usikkerhed	< 10 % af aflæsning (40-2 · 10 ⁻³ mbar)	< 10 % af aflæsning (40-2 · 10 ⁻³ mbar)
Målingens repeterbarhed	±0,1 % fuld skala (1200-40 mbar)	±0,1 % fuld skala (1200-40 mbar)
Målingens repeterbarhed	±2 % af aflæsning (40-2 · 10 ⁻³ mbar)	±2 % af aflæsning (40-2 · 10 ⁻³ mbar)
Lækagerate	< 5 10 ⁻¹⁰ mbar l/s	< 5 10 ⁻¹⁰ mbar l/s
Reaktionstid	< 40 ms	< 40 ms
Serielt interface	RS485	RS485
Elektrisk tilslutning	D-Sub, 15 poler, han	D-Sub, 15 poler, han
Forsyningsspænding	20-30 V	20-30 V
Maks. strømforbrug	2,5 W (relæer)	2,5/0,8 W (relæer/display)
Udgangssignal	0-10 V, RS485	0-10 V, RS485
Setpunkt relæ	2 tørre kontakter	2 tørre kontakter
Relæets kontaktydelse	2A, 50 VAC/2A, 30 VDC, maks. 60 VA	2A, 50 VAC/2A, 30 VDC, maks. 60 VA
Driftstemperatur	+5 ... +60 °C	+5 ... +60 °C
Maks. udbagningstemperatur	150 °C	150 °C
Beskyttelsesklasse	IP40 (IP54 med passende D-Sub konnektor)	IP40 (IP54 med passende D-Sub konnektor)
Cirkavægt	195 g	195 g
Mål (L x W x H)	45 x 66 x 99 mm	45 x 66 x 99 mm
Vakuumentilslutning	DN 16 ISO-KF	DN 16 ISO-KF
Display	Uden display	Med display

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU