

COMBI BR

Vakuumpumpe enheder



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Pålidelig

Vakuumenheder med robuste og anerkendte R5 forpumper, der forbedres med PANDA/PUMA vakuumbustere, sikrer pålidelig drift og minimal vedligeholdelse

Høj ydeevne

Høje pumpehastigheder ved lave sluttryk, kort nedpumpningstid, højere energieffektivitet sammenlignet med en enkelt vakuumpumpe

Fleksibel

Diverse designmuligheder tilgængelige, mulighed for forskellige kombinationer af forpumper og vakuumbustere, minimeret fodaftryk

COMBI BR

Vakuumpumpe enheder



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	BRV 0500 C A200 AA	BRV 0500 C A240 AA	BRV 1200 A A240 AA	BRV 1200 A A360 AA
PANDA vakuumbooster	WV 0500 C	WV 0500 C	WV 1200 A	WV 1200 A
R5 lamelvakuumpumpe	RA 0200 A	RA 0240 A	RA 0240 A	RA 0360 A
Pumpehastighed ved 1 mbar	465 / 555 m ³ /t (50/60 Hz)	470 / 560 m ³ /t (50/60 Hz)	875 / 1050 m ³ /t (50/60 Hz)	910 / 1090 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttryk	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	6,2 / 7,8 kW (50/60 Hz)	7,7 / 9,6 kW (50/60 Hz)	9 / 11,4 kW (50/60 Hz)	11 / 14 kW (50/60 Hz)
Cirkavægt	390 kg	390 kg	530 kg	550 kg

	BRV 1800 A A360 AA	BRV 1800 A 0520 AA	BRV 2400 A A360 AB
PANDA vakuumbooster	WV 1800 A	WV 1800 A	WV 2400 A
R5 lamelvakuumpumpe	RA 0360 A	RA 0520 A	RA 0360 A
Pumpehastighed ved 1 mbar	1295 / 1545 m ³ /t (50/60 Hz)	1390 / 1670 m ³ /t (50/60 Hz)	1675 / 2000 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttryk	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	11,8 / 14,4 kW (50/60 Hz)	15,3 / 17,7 kW (50/60 Hz)	13,0 / 16,2 kW (50/60 Hz)
Cirkavægt	560 kg	750 kg	820 kg

	BRV 2400 A 0520 AA	BRV 2400 A 0630 CA	BRV 4500 B 0630 CB
PANDA vakuumbooster	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 4500 B
R5 lamelvakuumpumpe	RA 0520 A	RA 0630 C	RA 0630 C
Pumpehastighed ved 1 mbar	1815 / 2180 m ³ /t (50/60 Hz)	1900 / 2250 m ³ /t (50/60 Hz)	3550 / 4220 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttryk	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	16,5 / 19,5 kW (50/60 Hz)	20,5 / 25,5 kW (50/60 Hz)	28,5 / 33,5 kW (50/60 Hz)
Cirkavægt	1050 kg	1250 kg	1500 kg

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU