

COMBI BR

Vakuumpumpeunits



Pålidelig

Vakuumenheder med robuste og anerkendte R5 forpumper, der forbedres med PANDA/PUMA vakuumboostere, sikrer pålidelig drift og minimal vedligeholdelse

Høj ydeevne

Høje pumpehastigheder ved lave sluttryk, kort nedpumpningstid, højere energieffektivitet sammenlignet med en enkelt vakuumpumpe

Fleksibel

Diverse designmuligheder tilgængelige, mulighed for forskellige kombinationer af forpumper og vakuumboostere, minimeret fodaftryk

COMBI BR

Vakuumpumpeunits



	BRV 0500 C 0205 DA	BRV 1200 A 0205 DA	BRV 1200 A 0305 DA	BRV 1800 A 0305 DA
PANDA vakuumbooster	WV 0500 C	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1800 A
R5 lamelvakuumpumpe	RA 0205 D	RA 0205 D	RA 0305 D	RA 0305 D
Pumpehastighed ved 1 mbar	470 / 560 m ³ /t (50/60 Hz)	890 / 1065 m ³ /t (50/60 Hz)	920 / 1100 m ³ /t (50/60 Hz)	1250 / 1510 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttryk	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	7,7 / 9,6 kW (50/60 Hz)	9 / 11,4 kW (50/60 Hz)	11 / 14 kW (50/60 Hz)	11,8 / 14,4 kW (50/60 Hz)
Cirkavægt	350 kg (50/60 Hz)	450 kg (50/60 Hz)	500 kg (50/60 Hz)	550 kg (50/60 Hz)

	BRV 2400 A 0305 DB	BRV 2400 A 0400 CA	BRV 2400 A 0630 CA
PANDA vakuumbooster	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A
R5 lamelvakuumpumpe	RA 0305 D	RA 0400 C	RA 0630 C
Pumpehastighed ved 1 mbar	1730 / 2070 m ³ /t (50/60 Hz)	1840 / 2195 m ³ /t (50/60 Hz)	1900 / 2250 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttryk	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	13,0 / 16,2 kW (50/60 Hz)	19,0 / 22,0 kW (50/60 Hz)	20,5 / 25,5 kW (50/60 Hz)
Cirkavægt	850 kg (50/60 Hz)	1050 kg (50/60 Hz)	1250 kg (50/60 Hz)

	BRV 4500 B 0400 CA	BRV 4500 B 0630 CA
PANDA vakuumbooster	WV 4500 B	WV 4500 B
R5 lamelvakuumpumpe	RA 0400 C	RA 0630 C
Pumpehastighed ved 1 mbar	3260 / 3840 m ³ /t (50/60 Hz)	3550 / 4220 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttryk	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	24,5 / 27,6 kW (50/60 Hz)	28,5 / 33,5 kW (50/60 Hz)
Cirkavægt	1250 kg (50/60 Hz)	1500 kg (50/60 Hz)

	BRV 0500 C 0240AA	BRV 1200 A 0240 AA
PANDA vakuumbooster	WV 0500 C	WV 1200 A
R5 lamelvakuumpumpe	RD 0240 A	RD 0240 A
Pumpehastighed ved 1 mbar	470 / 560 m ³ /t (50/60 Hz)	890 / 1065 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttryk	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)

COMBI BR

Vakuumpumpeunits



BRV 0500 C 0240AA		BRV 1200 A 0240 AA	
Nominel motorklassificering	6,2 / 7,2 kW (50/60 Hz)	7,5 / 9 kW (50/60 Hz)	
Cirkavægt	350 kg (50/60 Hz)	450 kg (50/60 Hz)	

BRV 1200 A 0360 AA		BRV 1800 A 0360 AA	BRV 2400 A 0360 AB
PANDA vakuumbooster	WV 1200 A	WV 1800 A	WV 2400 A
R5 lamelvakuumpumpe	RD 0360 A	RD 0360 A	RD 0360 A
Pumpehastighed ved 1 mbar	920 / 1100 m ³ /t (50/60 Hz)	1250 / 1510 m ³ /t (50/60 Hz)	1730 / 2070 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttryk	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	9 / 11,4 kW (50/60 Hz)	9,8 / 11,8 kW (50/60 Hz)	11 / 13,6 kW (50/60 Hz)
Cirkavægt	500 kg (50/60 Hz)	550 kg (50/60 Hz)	850 kg (50/60 Hz)

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU