

COMBI BN

Vakuumpumpeunits



Pålidelig

Vakuumpumpeenheder med robuste og anerkendte COBRA forpumper, der forbedres med PANDA/PUMA vakuumboostere, sikrer pålidelig drift og minimal vedligeholdelse

Høj ydeevne

Høje pumpehastigheder ved lave sluttryk, kort nedpumpningstid, højere energieffektivitet sammenlignet med en enkelt vakuumpumpe

Fleksibel

Diverse designmuligheder tilgængelige, mulighed for forskellige kombinationer af forpumper og vakuumboostere, minimeret fodaftryk

COMBI BN

Vakuumpumpeunits



	BNV 0500 C 0100 BA	BNV 0500 C 0200 BA	BNV 0500 C 0300 BA
PANDA vakuumbooster	WV 0500 C	WV 0500 C	WV 0500 C
COBRA tørtløbende skruevakuumpumpe	NC 0100 B	NC 0200 B	NC 0300 B
Pumpehastighed ved 1 mbar	460 / 550 m³/t (50/60 Hz)	480 / 575 m³/t (50/60 Hz)	485 / 580 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	5,7 / 7,8 kW (50/60 Hz)	8,2 / 10,6 kW (50/60 Hz)	9,7 / 12,5 kW (50/60 Hz)
Cirkavægt	500 kg (50/60 Hz)	600 kg (50/60 Hz)	600 kg (50/60 Hz)

	BNV 1200 A 0200 BA	BNV 1200 A 0300 BA	BNV 1200 A 0400 BB	BNV 1200 A 0450 AA
PANDA vakuumbooster	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A
COBRA tørtløbende skruevakuumpumpe	NC 0200 B	NC 0300 B	NC 0400 B	NX 0450 A
Pumpehastighed ved 1 mbar	905 / 1100 m³/t (50/60 Hz)	940 / 1130 m³/t (50/60 Hz)	950 / 1125 m³/t (50/60 Hz)	950 / 1150 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	9,0 / 11,6 kW (50/60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50/60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50/60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50/60 Hz)
Cirkavægt	700 kg (50/60 Hz)	700 kg (50/60 Hz)	800 kg (50/60 Hz)	800 kg (50/60 Hz)

	BNV 1800 A 0300 BA	BNV 1800 A 0450 AA
PANDA vakuumbooster	WV 1800 A	WV 1800 A
COBRA tørtløbende skruevakuumpumpe	NC 0300 B	NX 0450 A
Pumpehastighed ved 1 mbar	1365 / 1600 m³/t (50/60 Hz)	1370 / 1670 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	11,5 / 14,5 kW (50/60 Hz)	11,5 / 14,5 kW (50/60 Hz)
Cirkavægt	700 kg (50/60 Hz)	800 kg (50/60 Hz)

	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
PANDA vakuumbooster	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A
COBRA tørtløbende skruevakuumpumpe	NC 0400 B	NX 0450 A	NC 0630 C	NX 0650 A
Pumpehastighed ved 1 mbar	1790 / 2160 m³/t (50/60 Hz)	1785 / 2160 m³/t (50/60 Hz)	1890 / 2250 m³/t (50/60 Hz)	1890 / 2250 m³/t (50/60 Hz)

COMBI BN

Vakuumpumpeunits



VACUUM SOLUTIONS

	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
Sluttryk	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	13,0 / 16,5 kW (50/60 Hz)	13,0 / 16,5 kW (50/60 Hz)	20,5 / 24,0 kW (50/60 Hz)	20,5 / 24,0 kW (50/60 Hz)
Cirkavægt	1250 kg (50/60 Hz)	1250 kg (50/60 Hz)	1500 kg (50/60 Hz)	1500 kg (50/60 Hz)

	BNV 4500 B 0630 CB	BNV 4500 B 0650 AA
PANDA vakuumboster	WV 4500 B	WV 4500 B
COBRA tørtløbende skruevakuumpumpe	NC 0630 C	NX 0650 A
Pumpehastighed ved 1 mbar	4235 / 4235 m ³ /t (50/60 Hz)	3635 / 4250 m ³ /t (50/60 Hz)
Sluttryk	$\leq 1 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominel motorklassificering	26 / 29,6 kW (50/60 Hz)	23,5 / 29,6 kW (50/60 Hz)
Cirkavægt	1500 kg (50/60 Hz)	1500 kg (50/60 Hz)

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU