

VSE 220

Syntetisk gearkasseolie



Høj ydeevne

Syntetisk olie baseret på polyalphaolefin (PAO), enestående viskositet-temperatur stabilitet for optimal smøring selv ved høje driftstemperaturer, fremragende koldstartsegenskaber til lavtemperaturapplikationer

Effektiv

Fire gange længere holdbarhed i forhold til sammenlignelige mineralolier, fremragende termisk og oxidativ stabilitet, forlængede skifteintervaller, modvirker slitage, sikrer optimal, langvarig procesydelse, reducerer energiforbruget

Godkendt til TYR

Perfekt tilpasset til TYR kapselblæsere, effektiv smøring og dæmpning af gearkassen for bedre slidstyrke, optimeret materialekompatibilitet

VSE 220

Syntetisk gearkasseolie



VSE 220	
Basissmøremiddel	Polyalfaolefin (PAO)
Viskositetsklasse	ISO VG 220
Kin. viskositet ved 40 °C	220 mm ² /s
Kin. viskositet ved 100 °C	26,1 mm ² /s
Viskositetsindeks VI	154
Densitet ved 15 °C	0,853 kg/l
Flammepunkt (COC)	234 °C
Hælepunkt	-48 °C

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU