

VM 032-150

Mineralolier



Anerkendt ydeevne

Anerkendte mineralolier, til standard industrielle applikationer, til temperaturer op til 80 °C

Omkostningseffektiv

Anerkendt slitagebeskyttelse, lavere vedligeholdelsesomkostninger

Pålidelig

Optimale smøreegenskaber, perfekt tilpasset Busch vakuumpumper, hindrer tætningslækage

VM 032-150

Mineralolier



VACUUM SOLUTIONS

	VM 032	VM 068	VM 100	VM 150
Basissmøremiddel	Mineralsk	Mineralsk	Mineralsk	Mineralsk
Viskositetsklasse	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100	ISO VG 150
Kin. viskositet ved 40 °C	32 mm ² /s	68 mm ² /s	100 mm ² /s	150 mm ² /s
Kin. viskositet ved 100 °C	5,2 mm ² /s	8,5 mm ² /s	10,7 mm ² /s	14,5 mm ² /s
Densitet ved 15 °C	0,872 kg/l	0,884 kg/l	0,880 kg/l	0,891 kg/l
Flammepunkt (COC)	225 °C	235 °C	265 °C	275 °C
Hælpunkt	-18 °C	-15 °C	-12 °C	-12 °C

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU