

VACTEST TTP 900

Mobil måler



Intelligent

Måleområde (100 til $1 \cdot 10^{-3}$ mbar), avanceret mikro-styreenhedsteknologi, registrering af 2000 målepunkter

Pålidelig

Høje industristandarder, robust konstruktion, modstandsdygtig over for stødvis ventilation, robust sensor

Effektiv

Fremragende målenøjagtighed, op til 100 driftstimer, batteri- og elforsyning

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Beskyttelseshus
- 100-240 VAC strømforsyning
- VACTEST Explorer Pro
- USB kabel til PC
- Kalibreringscertifikat

VACTEST TTP 900

Mobil måler



VACTEST TTP 900	
Måleprincip	Pirani
Materialer udsat for vakuum	Rustfrit stål 1.4307, wolfram, nikkel, glas
Glødetræds materiale	Wolfram
Måleområde	100-1 · 10 ⁻³ mbar
Overtryksgrænse	4 bar abs.
Målingens usikkerhed	< 30 % af aflæsning (100-20 mbar), < 10% af aflæsning (20-1 · 10 ⁻²), < faktor 2 (< 1 · 10 ⁻² mbar)
Opløsning	1 mbar (100-10 mbar), 2 signifikante tal (< 10 mbar)
Målecyklus	1-6000 s
Serielt interface	USB
Elektrisk tilslutning	2,5 mm mini-jackstik til ekstern strømforsyning
Forsyningsspænding	9 V blokbatteeri eller 15 VDC eksternt
Maks. driftstid for batteeri	100 t
Strømforbrug	110 mW
Driftstemperatur	+5 ... +50 °C
Beskyttelsesklasse	IP40
Cirkavægt	200 g
Mål (L x W x H)	120 x 60 x 25 mm
Vakuumentilslutning	DN 16 ISO-KF

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU