

VACTEST TRP 900

Mobil måler



Intelligent

Udvidet måleområde (1600 til 1 mbar), avanceret mikro-styreenhedsteknologi, registrering af 2000 målepunkter

Pålidelig

Høje industristandarder, robust konstruktion, modstandsdygtig over for stødvis ventilation, robust sensor

Effektiv

Fremragende målenøjagtighed, op til 2500 driftstimer, batteri- og elforsyning

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Beskyttelseshus
- 100-240 VAC strømforsyning
- VACTEST Explorer Pro
- USB kabel til PC
- Kalibreringscertifikat

VATEST TRP 900

Mobil måler



VATEST TRP 900	
Måleprincip	Piezoresistiv
Materialer udsat for vakuum	Rustfrit stål 1.4305, Al ₂ O ₃ keramik, FKM
Måleområde	1600–1 mbar
Overtryksgrense	4 bar abs.
Målingens usikkerhed	< 0,3 % fuld skala (linearitet, hysteres, repeterbarhed)
Opløsning	1 mbar
Målecyklus	0,05–6000 s
Serielt interface	USB
Elektrisk tilslutning	2,5 mm mini-jackstik til ekstern strømforsyning
Forsyningsspænding	9 V blokbatteeri eller 15 VDC eksternt
Maks. driftstid for batteeri	2500 t
Strømforbrug	2 mW
Driftstemperatur	0 ... +50 °C
Beskyttelsesklasse	IP40
Cirkavægt	200 g
Mål (L x W x H)	120 × 60 × 47 mm
Vakuumentilslutning	DN 16 ISO-KF, G ¼ hungevind

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU