

VACTEST GCD 200

Analog transmitter



Nøjagtig

Måleområde (200 til 0,1 mbar)

Pålidelig

Høje industristandarder, modstandsdygtig over for stødvis ventilation, kemikaliebestandig sensor, robust kasse i rustfrit stål, uafhængig af gastype

Effektiv

Fremragende målenøjagtighed, ultralav lækagerate $<5 \cdot 10^{-10}$ mbarbar · l/s

Tilbehør, reservedele og andre muligheder

- Kalibreringscertifikat
- Slangedyse - G ¼ hanstik

VACTEST GCD 200

Analog transmitter



VACTEST GCD 200	
Måleprincip	Kapacitiv
Materialer udsat for vakuum	Rustfrit stål 1.4305, Al ₂ O ₃ keramik, FKM
Måleområde	200–0,1 mbar
Overtryksgrense	6 bar abs.
Målingens usikkerhed	< 0,25 % fuld skala
Lækagerate	< 5 · 10 ⁻¹⁰ mbar l/s
Reaktionstid	< 120 ms
Elektrisk tilslutning	M12 A, 5 ben
Forsyningsspænding	9–30 V
Maks. strømforbrug	0,6 W
Udgangssignal	4–20 mA
Driftstemperatur	+5 ... +60 C
Beskyttelsesklasse	IP54
Cirkavægt	170 g
Mål (L x W x H)	40 × 40 × 71 mm
Vakuumentilslutning	DN 16 ISO-KF, G ¼ hungevind

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU