

DOLPHIN LB 2108-3108 A

Væskeringsvakuumpumper



Robust

Anerkendt teknologi, slidstærk to-trinskonstruktion

Pålidelig

Ekstremt høj damp- og partikeltolerance

Fleksibel

Bredt udvalg af konstruktionsmaterialer, inklusive støbejern (EN-GJL-200), rustfrit stål i mange klassifikationer og endda titanium, ATEX-certificeret version tilgængelig (kat. 1(i)/2(o) IIC T5), mulighed for anvendelse af forskellige driftsvæsker end vand, kan bruges som kompressor

Tilbehør, reservedele og andre muligheder


- Delvist eller totalt recirkulationssystem
- Væskeseparator
- Kavitationsbeskyttelse
- Varmevexler
- Gasejektor
- Bredt udvalg af motorer
- Kontraklapventiler
- Vakuumreguleringsventiler

DOLPHIN LB 2108-3108 A

Væskeringsvakuumpumper




Måltegning



Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz



	DOLPHIN LB 2108 A	DOLPHIN LB 2508 A	DOLPHIN LB 3008 A	DOLPHIN LB 3108 A
Nominal pumpehastighed	2100 / 2300 m³/t (50/60 Hz)	2500 / 3080 m³/t (50/60 Hz)	3000 / 3200 m³/t (50/60 Hz)	3100 / 3500 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)	33 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	55 / 90 kW (50/60 Hz)	75 / 110 kW (50/60 Hz)	90 / 150 kW (50/60 Hz)	110 / 150 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	735 / 880 min⁻¹ (50/60 Hz)	735 / 880 min⁻¹ (50/60 Hz)	735 / 880 min⁻¹ (50/60 Hz)	735 / 880 min⁻¹ (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 2151)	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
Cirkavægt	1526 kg	1664 kg	1800 kg	2090 kg
Mål (L x W x H)	(1658 – 1938) x 650 x 800 mm	(1808 – 2088) x 650 x 800mm	(1908 – 2188) x 650 x 800 mm	(1943 – 2223) x 650 x 800 mm
Gasindsugning / udløb	DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10	DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10	DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10	DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU