


DOLPHIN LA 1908-2808 A

Væskeringsvakuumpumper



Robust

Anerkendt teknologi, slidstærk et-trinskonstruktion

Pålidelig

Ekstremt høj damp- og partikeltolerance

Fleksibel

Bredt udvalg af konstruktionsmaterialer, inklusive støbejern (EN-GJL-200), mange typer rustfrit stål og endda titanium, ATEX-certificeret version tilgængelig (kat. 1(i)/2(o) IIC T5), mulighed for forskellige driftsvæsker, kan idriftsættes som kompressor

Tilbehør, reservedele og andre muligheder


- Delvist eller totalt recirkulationssystem
- Væskeseparator
- Kavitationsbeskyttelse
- Varmevexler
- Gasejektor
- Bredt udvalg af motorer
- Kontraklapventiler
- Vakuumreguleringsventiler

DOLPHIN LA 1908–2808 A

Væskeringsvakuumpumper




Måltegning



Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %

— 50 Hz 60 Hz



	DOLPHIN LA 1908 A	DOLPHIN LA 2408 A	DOLPHIN LA 2808 A
Nominal pumpehastighed	1900 / 2250 m³/t (50/60 Hz)	2400 / 2600 m³/t (50/60 Hz)	2800 / 3150 m³/t (50/60 Hz)
Sluttryk	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)	130 hPa (mbar) (50/60 Hz)
Nominal motorklassificering	75 / 90 kW (50/60 Hz)	75 / 110 kW (50/60 Hz)	90 / 150 kW (50/60 Hz)
Nominal motorhastighed	735 / 880 min⁻¹ (50/60 Hz)	735 / 880 min⁻¹ (50/60 Hz)	735 / 880 min⁻¹ (50/60 Hz)
Støjniveau (ISO 2151)	79 dB(A) (50/60 Hz)	79 dB(A) (50/60 Hz)	79 dB(A) (50/60 Hz)
Cirkavægt	1445 kg	1610 kg	1770 kg
Mål (L x W x H)	(1418 – 1698) x 650 x 1060 mm	(1518 – 1798) x 650 x 1060 mm	(1618 – 1898) x 650 x 1060 mm
Gasindsugning / udløb	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10	DN 200 PN 10 / DN 200 PN 10

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU