

COBRA DX 0650/0950 A

Tørtløbende skruevakuumpumper



VACUUM SOLUTIONS



Version vist på tegning med kabinet, standardversion leveres uden skab

Plug&Pump

Nem håndtering, kontrolpanel med berøringsskærm og intuitiv brugergrænseflade, perfekt til mange industrier og anvendelser, herunder solenergi, produktion af litiumbatterier, tørring, fødevarepakning, coating, vakuumbøve og centraliserede vakuumsystemer

Omkostningsbesparelser

Reduceret energiforbrug og minimerede driftsomkostninger, variabelt hastighedsdrev

Anerkendt teknologi


Pålidelig drift takket være anerkendt tørtløbende skruevakuumteknologi, avanceret skruedesign, minimal vedligeholdelse, lille fodaftryk

COBRA DX 0650/0950 A

Tørtløbende skruevakuumpumper




Måltegning



Pumpehastighed

Luft ved 20 °C. Tolerance: ± 10 %



	COBRA DX 0650 A	COBRA DX 0950 A
Nominal pumpehastighed	maks. 650 m ³ /t	maks. 950 m ³ /t
Sluttryk uden gasballastventil	0,1 hPa (mbar)	0,01 hPa (mbar)
Nominal motorklassificering	15 kW	18,5 kW
Nominal motorhastighed	3000 min ⁻¹ (50 Hz)	4320 min ⁻¹
Støjniveau (ISO 2151 ved 50 Hz - Standard)	≤ 67 dB(A)	≤ 75 dB(A)
Cirkavægt	1125 kg	1125 kg
Mål (L x W x H)	1700 x 700 x 1000 mm	1700 x 700 x 1000 mm
Gasindsugning / udløb	DN 100 ISO / DN 100 ISO	DN 100 ISO / DN 100 ISO

VIL DU VIDE MERE?

Kontakt os direkte!
info@busch.dk eller +45 (0)87 88 07 77



KONTAKT FORM



RING NU