VACTEST CTR 002 / CTR 004

Controlador de sensor activo

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Inteligentes

Identificación automática de los medidores de vacío activos

Fiables

Control total de cada transmisor

Eficientes

Compatibilidad en todo el mundo

Accesorios, recambios y opciones

- cable de interface USB
- VACTEST Explorer Pro

© Busch Vacuum Solutions

VACTEST CTR 002 / CTR 004

Controlador de sensor activo

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	VACTEST CTR 002	VACTEST CTR 004
Canales de medición	2	4
Compatibilidad	Todos los transmisores digitales y transmisores analógicos de 0–10 V	Todos los transmisores digitales
Pantalla	Pantalla gráfica LCD, con retroiluminación, resolución 128 x 64	Pantalla gráfica LCD, con retroiluminación, resolución 128 x 64
Frecuencia de actualización de pantalla	2 Hz	2 Hz
Unidades de medición	mbar, bar, mTorr, Torr, Pa, hPa	mbar, bar, mTorr, Torr, Pa, hPa
Entradas	0–10 V, RS485	RS485
Frecuencia de muestreo	RS485: 12,5 Hz, 0–10 V: 50 Hz	RS485: 12,5 Hz
Interface de serie	USB tipo B, RS232 (conector de 3,5 mm)	USB tipo B, RS232 (conector de 3,5 mm)
Suministro eléctrico	95–265 V CA, 50/60 Hz	95–265 V CA, 50/60 Hz
Conexión eléctrica	IEC-320 C14	IEC-320 C14
Consumo actual máx.	25 W	45 W
Relé de setpoint	2 contactos secos, regleta de bornes Phoenix de 6 polos, vida útil >300.000 ciclos	4 contactos secos, regleta de bornes Phoenix de 6 polos, vida útil > 300.000 ciclos
Capacidad del relé de contacto	4 A, 250 V CA / 2 A, 45 V CC	4 A, 250 V CA / 2 A, 45 V CC
Temperatura de trabajo	+5 ... +50 °C	+5 ... +50 °C
Clase de protección	IP20	IP20
Peso aproximado	750 g	800 g
Dimensiones (L × W × H)	70,8 × 128,4 × 178 mm	70,8 × 128,4 × 178 mm

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
busch@buschiberica.es o **+34 (0)93 861 61 60**

FORMULARIO DE CONTACTO

LLÁMENOS

© Busch Vacuum Solutions