COMBI BN

Unidades de bomba de vacío

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Fiables

Unidades de bomba de vacío con bombas primarias COBRA robustas y probadas, mejoradas gracias a boosters de vacío PANDA, funcionamiento fiable y mantenimiento mínimo

Alto rendimiento

Caudales altos a vacíos límite bajos, tiempo de evacuación breve, eficiencia energética mayor a la de una sola bomba de vacío

Versátiles

Varias opciones de diseño disponibles, distintas combinaciones de bombas primarias y boosters de vacío, mínimo espacio ocupado

© Busch Vacuum Solutions

COMBI BN

Unidades de bomba de vacío

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	BNV 0500 C 0100 BA	BNV 0500 C 0200 BA	BNV 0500 C 0300 BA
Booster de vacío PANDA	WV 0500 C	WV 0500 C	WV 0500 C
Bomba de vacío seca de tornillo COBRA	NC 0100 B	NC 0200 B	NC 0300 B
Caudal a 1 mbar	460 / 550 m^3/h (50 / 60 Hz)	480 / 575 m^3/h (50 / 60 Hz)	485 / 580 m^3/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	≤ $5 \cdot 10^{-3}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $5 \cdot 10^{-3}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $5 \cdot 10^{-3}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	5,7 / 7,8 kW (50 / 60 Hz)	8,2 / 10,6 kW (50 / 60 Hz)	9,7 / 12,5 kW (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	500 kg (50 / 60 Hz)	600 kg (50 / 60 Hz)	600 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 1200 A 0200 BA	BNV 1200 A 0300 BA	BNV 1200 A 0400 BB	BNV 1200 A 0450 AA
Booster de vacío PANDA	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A
Bomba de vacío seca de tornillo COBRA	NC 0200 B	NC 0300 B	NC 0400 B	NX 0450 A
Caudal a 1 mbar	905 / 1100 m^3/h (50 / 60 Hz)	940 / 1130 m^3/h (50 / 60 Hz)	950 / 1125 m^3/h (50 / 60 Hz)	950 / 1150 m^3/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	≤ $5 \cdot 10^{-3}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $5 \cdot 10^{-3}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $5 \cdot 10^{-3}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $1 \cdot 10^{-2}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	9,0 / 11,6 kW (50 / 60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50 / 60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50 / 60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	700 kg (50 / 60 Hz)	700 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 1800 A 0300 BA	BNV 1800 A 0450 AA
Booster de vacío PANDA	WV 1800 A	WV 1800 A
Bomba de vacío seca de tornillo COBRA	NC 0300 B	NX 0450 A
Caudal a 1 mbar	1365 / 1600 m^3/h (50 / 60 Hz)	1370 / 1670 m^3/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	≤ $5 \cdot 10^{-3}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $1 \cdot 10^{-2}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	11,5 / 14,5 kW (50 / 60 Hz)	11,5 / 14,5 kW (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	700 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
Booster de vacío PANDA	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A
Bomba de vacío seca de tornillo COBRA	NC 0400 B	NX 0450 A	NC 0630 C	NX 0650 A
Caudal a 1 mbar	1790 / 2160 m^3/h (50 / 60 Hz)	1785 / 2160 m^3/h (50 / 60 Hz)	1890 / 2250 m^3/h (50 / 60 Hz)	1890 / 2250 m^3/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	≤ $5 \cdot 10^{-3}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $1 \cdot 10^{-2}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $1 \cdot 10^{-3}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $1 \cdot 10^{-2}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)

© Busch Vacuum Solutions

COMBI BN

Unidades de bomba de vacío

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
Potencia nominal del motor	13,0 / 16,5 kW (50 / 60 Hz)	13,0 / 16,5 kW (50 / 60 Hz)	20,5 / 24,0 kW (50 / 60 Hz)	20,5 / 24,0 kW (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	1250 kg (50 / 60 Hz)	1250 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 4500 B 0630 CB	BNV 4500 B 0650 AA
Booster de vacío PANDA	WV 4500 B	WV 4500 B
Bomba de vacío seca de tornillo COBRA	NC 0630 C	NX 0650 A
Caudal a 1 mbar	4235 / 4235 m^3/h (50 / 60 Hz)	3635 / 4250 m^3/h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	≤ $1 \cdot 10^{-3}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $1 \cdot 10^{-2}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	26 / 29,6 kW (50 / 60 Hz)	23,5 / 29,6 kW (50 / 60 Hz)
Peso aprox.	1500 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
busch@buschiberica.es o **+34 (0)93 861 61 60**

FORMULARIO DE CONTACTO

LLÁMENOS

© Busch Vacuum Solutions