COMBI BN

Groupes de pompage

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP



Fiable

Groupes de pompage avec pompes primaires COBRA robustes et reconnues, améliorées par les pompes booster PANDA, fonctionnement fiable, maintenance minimale

Haute performance

Vitesses de pompage élevées à des pressions finales basses, temps d'évacuation court, efficacité énergétique supérieure à celle d'une pompe à vide simple

Modulable

Plusieurs options de conception disponibles, différentes combinaisons de pompes primaires et de pompes booster possibles, encombrement réduit

© Busch Vacuum Solutions

COMBI BN

Groupes de pompage

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	BNV 0500 C 0100 BA	BNV 0500 C 0200 BA	BNV 0500 C 0300 BA
Pompe booster de vide PANDA	WV 0500 C	WV 0500 C	WV 0500 C
COBRA pompe à vide sèche à vis	NC 0100 B	NC 0200 B	NC 0300 B
Vitesse de pompage à 1 mbar	460 / 550 m^3/h (50 / 60 Hz)	480 / 575 m^3/h (50 / 60 Hz)	485 / 580 m^3/h (50 / 60 Hz)
Pression finale	≤ $5 \cdot 10^{-3}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $5 \cdot 10^{-3}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $5 \cdot 10^{-3}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	5,7 / 7,8 kW (50 / 60 Hz)	8,2 / 10,6 kW (50 / 60 Hz)	9,7 / 12,5 kW (50 / 60 Hz)
Poids approx.	500 kg (50 / 60 Hz)	600 kg (50 / 60 Hz)	600 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 1200 A 0200 BA	BNV 1200 A 0300 BA	BNV 1200 A 0400 BB	BNV 1200 A 0450 AA
Pompe booster de vide PANDA	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A
COBRA pompe à vide sèche à vis	NC 0200 B	NC 0300 B	NC 0400 B	NX 0450 A
Vitesse de pompage à 1 mbar	905 / 1100 m^3/h (50 / 60 Hz)	940 / 1130 m^3/h (50 / 60 Hz)	950 / 1125 m^3/h (50 / 60 Hz)	950 / 1150 m^3/h (50 / 60 Hz)
Pression finale	≤ $5 \cdot 10^{-3}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $5 \cdot 10^{-3}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $5 \cdot 10^{-3}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $1 \cdot 10^{-2}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	9,0 / 11,6 kW (50 / 60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50 / 60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50 / 60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50 / 60 Hz)
Poids approx.	700 kg (50 / 60 Hz)	700 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 1800 A 0300 BA	BNV 1800 A 0450 AA
Pompe booster de vide PANDA	WV 1800 A	WV 1800 A
COBRA pompe à vide sèche à vis	NC 0300 B	NX 0450 A
Vitesse de pompage à 1 mbar	1365 / 1600 m^3/h (50 / 60 Hz)	1370 / 1670 m^3/h (50 / 60 Hz)
Pression finale	≤ $5 \cdot 10^{-3}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $1 \cdot 10^{-2}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	11,5 / 14,5 kW (50 / 60 Hz)	11,5 / 14,5 kW (50 / 60 Hz)
Poids approx.	700 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
Pompe booster de vide PANDA	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A
COBRA pompe à vide sèche à vis	NC 0400 B	NX 0450 A	NC 0630 C	NX 0650 A
Vitesse de pompage à 1 mbar	1790 / 2160 m^3/h (50 / 60 Hz)	1785 / 2160 m^3/h (50 / 60 Hz)	1890 / 2250 m^3/h (50 / 60 Hz)	1890 / 2250 m^3/h (50 / 60 Hz)
Pression finale	≤ $5 \cdot 10^{-3}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $1 \cdot 10^{-2}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $1 \cdot 10^{-3}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $1 \cdot 10^{-2}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)

© Busch Vacuum Solutions

COMBI BN

Groupes de pompage

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
Puissance nominale du moteur	13,0 / 16,5 kW (50 / 60 Hz)	13,0 / 16,5 kW (50 / 60 Hz)	20,5 / 24,0 kW (50 / 60 Hz)	20,5 / 24,0 kW (50 / 60 Hz)
Poids approx.	1250 kg (50 / 60 Hz)	1250 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 4500 B 0630 CB	BNV 4500 B 0650 AA
Pompe booster de vide PANDA	WV 4500 B	WV 4500 B
COBRA pompe à vide sèche à vis	NC 0630 C	NX 0650 A
Vitesse de pompage à 1 mbar	4235 / 4235 m^3/h (50 / 60 Hz)	3635 / 4250 m^3/h (50 / 60 Hz)
Pression finale	≤ $1 \cdot 10^{-3}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)	≤ $1 \cdot 10^{-2}$ / ≤ $1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50 / 60 Hz)
Puissance nominale du moteur	26 / 29,6 kW (50 / 60 Hz)	23,5 / 29,6 kW (50 / 60 Hz)
Poids approx.	1500 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
busch@busch.fr ou **+33 (0)1 69 89 89 89**

FORMULAIRE DE CONTACT

APPELEZ-NOUS

© Busch Vacuum Solutions