

VM 032-150

Huiles minérales



Performance reconnue

Huiles minérales reconnues, pour applications industrielles standard, conviennent pour des températures jusqu'à 80 °C

Économique

Protection contre l'usure reconnue, frais d'entretien réduits

Fiable

Propriétés de lubrification optimales, conviennent parfaitement aux pompes à vide Busch, prévient les fuites d'étanchéité

VM 032-150

Huiles minérales



	VM 032	VM 068	VM 100	VM 150
Lubrifiant de base	Minéral	Minéral	Minéral	Minéral
Classe de viscosité	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100	ISO VG 150
Viscosité cin. à 40 °C	32 mm²/s	68 mm²/s	100 mm²/s	150 mm²/s
Viscosité cin. à 100 °C	5,2 mm²/s	8,5 mm²/s	10,7 mm²/s	14,5 mm²/s
Densité à 15 °C	0,872 kg/l	0,884 kg/l	0,880 kg/l	0,891 kg/l
Point d'éclair (COC)	225 °C	235 °C	265 °C	275 °C
Point d'écoulement	-18 °C	-15 °C	-12 °C	-12 °C

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !
busch@busch.fr ou +33 (0)1 69 89 89 89



FORMULAIRE DE CONTACT



APPELEZ-NOUS