

DOLPHIN LG 1910/2680 A

Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Robust

Bewährte Technologie, zuverlässiger Betrieb, extrem hohe Dampf- und Partikelverträglichkeit, speziell entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen wie Bergbau, Kraftwerke, Zuckerproduktion, Zellstoff- und Papierindustrie, Stahlproduktion usw.

Herausragende Leistung

Hohe Kapazität, hohes Saugvermögen

Flexibel

Modulare Bauweise, Gehäuse aus Grauguss (EN-GJL-200) mit Flügelrad aus Kugelgraphitguss oder korrosionsfreiem Edelstahl 316, außer Wasser auch andere Betriebsflüssigkeiten möglich, Betrieb als Kompressor möglich

Zubehör, Ersatzteile und Optionen

- Motorisierte Pumpenaggregate, mit Getriebe oder V-Keilriemenantrieb, montiert auf stabilem Stahlgrundrahmen
- Offener oder geschlossener Flüssigkeitskreislauf
- Kavitationsschutz
- Gasstrahler
- Rückschlagventile
- Vakuumbegrenzungsventile

DOLPHIN LG 1910/2680 A


Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


Maßzeichnung



Saugvermögen

Luft bei 20 °C. Toleranz: ±10 %

— LG 1910 A LG 2680 A



	DOLPHIN LG 1910 A	DOLPHIN LG 2680 A
Nennsaugvermögen	11550 – 19100 m³/h	16160 – 26800 m³/h
Enddruck	160 hPa (mbar)	160 hPa (mbar)
Motornennleistung	220 / 280 / 315 / 355 / 450 / 500 – 220 / 280 / 315 / 355 / 450 / 500 kW	315 / 355 / 400 / 500 / 560 / 650 – 315 / 355 / 400 / 500 / 560 / 650 kW
Motorenndrehzahl	236 – 398 min⁻¹	197 – 330 min⁻¹
Schalldruckpegel (ISO 3744), 1 m Abstand, bei mittlerer Last	< 85 dB(A)	< 85 dB(A)
Gewicht ca.	8930 kg	12750 kg
Abmessungen (L × W × H)	2732 x 1785 x 2560 mm	3191 x 2065 x 2965 mm
Gaseintritt / Auslass	DN 400 PN 10 / DN 400 PN 10	DN 500 PN 10 / DN 500 PN 10

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN?

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!



KONTAKTFORMULAR