

# DOLPHIN VL 0430-0750 A

## Eau perdue

Groupes de pompage à anneau liquide



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



### Robuste

Technologie reconnue, fonctionnement fiable, turbine en acier inoxydable anti-corrosion, tolérance extrêmement élevée à la vapeur et aux particules, électrovanne automatique pour le contrôle du flux de fluide de fonctionnement depuis l'alimentation principale

### Tout-en-un

Groupe avec châssis, séparateur de fluide de fonctionnement, système de contrôle, y compris clapet anti-retour, kit d'alimentation en liquide neuf, indicateur de niveau (ATEX uniquement), sonde de température (ATEX uniquement) et indicateurs de pression, et protection anti-cavitation

### Modulable

Choix de boîtiers en fonte (EN-GJL-200) ou en acier inoxydable 316, version certifiée ATEX disponible (cat. 1 (i/o) IIB, T4), possibilité d'utiliser des fluides de fonctionnement autres que l'eau

# DOLPHIN VL 0430-0750 A

## Eau perdue

Groupes de pompage à anneau liquide



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP

Dessin d'encombrement



Dessin d'encombrement



|                                 | DOLPHIN VL 0430 A Eau perdue                                            | DOLPHIN VL 0510 A Eau perdue                                            | DOLPHIN VL 0630 A Eau perdue                          | DOLPHIN VL 0750 A Eau perdue                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Vitesse de pompage nominale     | 340 / 419 m³/h (50 / 60 Hz)                                             | 430 / 515 m³/h (50 / 60 Hz)                                             | 498 / 574 m³/h (50 / 60 Hz)                           | 600 / 710 m³/h (50 / 60 Hz)                                              |
| Pression finale                 | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                                              | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                                              | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                            | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)                                               |
| Puissance nominale du moteur    | 11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)                                             | 11,0 / 15,0 kW (50 / 60 Hz)                                             | 15,0 / 22,0 kW (50 / 60 Hz)                           | 18,5 / 30,0 kW (50 / 60 Hz)                                              |
| Poids approx.                   | 398 / 509 kg (Environnement sécurisé / ATEX)                            | 444 / 539 kg (Environnement sécurisé / ATEX)                            | 533 / 567 kg (Environnement sécurisé / ATEX)          | 585 / 683 kg (Environnement sécurisé / ATEX)                             |
| Dimensions (L x W x H)          | 1387 x 815 x 854 / 1559 x 927 x 1067 mm (Environnement sécurisé / ATEX) | 1447 x 815 x 854 / 1619 x 927 x 1067 mm (Environnement sécurisé / ATEX) | 1646 x 875 x 932 / 1734 x 1054 x 1184 mm (50 / 60 Hz) | 1651 x 875 x 932 / 1826 x 1054 x 1184 mm (Environnement sécurisé / ATEX) |
| Aspiration de gaz / échappement | G2" / R 3"                                                              | G2" / R 3"                                                              | G 2½" / R 4"                                          | G 2½" / R 4"                                                             |

## VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Contactez-nous directement !



FORMULAIRE DE CONTACT