

# VACTEST GCD 200

Transmisor analógico



**VACUUM SOLUTIONS**

Part of the **BUSCH** GROUP



## Precisos

Rango de medición (de 200 a 0,1 mbar)

## Fiables

Elevados estándares industriales, resistente a incrementos súbitos de la presión, sensor cerámico resistente a los agentes químicos, carcasa robusta de acero inoxidable, independiente del tipo de gas

## Eficientes

Excelente exactitud de medición, tasa de fuga ultrabaja  $< 5 \cdot 10^{-10}$  mbar · l/s

Accesorios, recambios y opciones

- Certificado de calibración
- Adaptador macho G 1/4" para boquilla de manguera

# VACTEST GCD 200

Transmisor analógico



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

| VACTEST GCD 200               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Principio de medición         | Capacitivo                                                             |
| Materiales expuestos al vacío | Acero inoxidable 1.4305, cerámica Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , FKM |
| Rango de medición             | 200–0,1 mbar                                                           |
| Límite de sobrepresión        | 6 bar abs.                                                             |
| Incertidumbre de medición     | <0,25 % a escala completa                                              |
| Tasa de fuga                  | < 5 · 10 <sup>-10</sup> mbar · l/s                                     |
| Tiempo de reacción            | < 120 ms                                                               |
| Conexión eléctrica            | M12 A, 5 polos                                                         |
| Tensión de alimentación       | 9–30 V                                                                 |
| Consumo actual máx.           | 0,6 W                                                                  |
| Señal de salida               | 4–20 mA                                                                |
| Temperatura de trabajo        | +5 ... +60 °C                                                          |
| Clase de protección           | IP54                                                                   |
| Peso aproximado               | 170 g                                                                  |
| Dimensiones (L × W × H)       | 40 × 40 × 71 mm                                                        |
| Conexión de vacío             | DN 16 ISO-KF, rosca hembra G ¼                                         |

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!



FORMULARIO DE CONTACTO