

VACTEST TTP 900

Medidor móvil



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



Inteligentes

Rango de medición (de 100 a $1 \cdot 10^{-3}$ mbar), tecnología de microcontrolador de última generación, registro de 2000 puntos de medición

Fiables

Elevados estándares industriales, diseño robusto, resistente a incrementos súbitos de la presión, sensor robusto

Eficientes

Excelente exactitud de medición, tiempo de funcionamiento de hasta 100 h, alimentación por pila o suministro eléctrico externo

Accesorios, recambios y opciones

- Carcasa protectora
- Suministro eléctrico de 100-240 V CA
- VACTEST Explorer Pro
- Cable de interfaz USB para PC
- Certificado de calibración

VATEST TTP 900

Medidor móvil



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

VATEST TTP 900	
Principio de medición	Pirani
Materiales expuestos al vacío	Acero inoxidable 1.4305, tungsteno, níquel, vidrio
Material del filamento	Tungsteno
Rango de medición	100-1 · 10 ⁻³ mbar
Límite de sobrepresión	4 bar abs.
Incertidumbre de medición	<30 % de lectura (100-20 mbar), <10 % de lectura (20-1 · 10 ⁻²), < factor 2 (<1 · 10 ⁻² mbar)
Resolución	1 mbar (100-10 mbar), 2 cifras significativas (<10 mbar)
Frecuencia de medición	1-6000 s
Interface de serie	USB
Conexión eléctrica	miniconector de 2,5 mm para suministro eléctrico externo
Tensión de alimentación	Batería monobloc de 9 V o conexión 15 V CC externa
Tiempo de funcionamiento máx. de la batería	100 h
Consumo	110 mW
Temperatura de trabajo	+5 ... +50 °C
Clase de protección	IP40
Peso aproximado	200 g
Dimensiones (L x W x H)	60 x 25 x 120 mm
Conexión de vacío	DN 16 ISO-KF

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!



FORMULARIO DE CONTACTO