Original-Öle VE 101

Synthetiköl

Herausragende Leistung

Synthetisches Öl auf Esterbasis, hohe Viskositäts-Temperatur-Stabilität für optimale Schmiereigenschaften, geeignet für hohe Betriebstemperaturen, hohe chemische Beständigkeit

Effizient

Viermal längere Haltbarkeit als vergleichbare Mineralöle, gute thermische und oxidative Stabilität, verlängerte Wechselintervalle, wirkt vorzeitigem Verschleiß entgegen, reduziert den Energieverbrauch

Selbstreinigend

Ideal geeignet für anspruchsvolle industrielle Prozesse, hervorragende Reinigungseigenschaften, verhindert Ablagerung/Lackbildung durch Abrieb und externe Prozessverunreinigung

© Busch Vacuum Solutions

Original-Öle VE 101

Synthetiköl

Maßzeichnung

Die folgenden technischen Werte beziehen sich auf ISO Hz

	VE 101
Artikelnummer 1 l	0831 000 099
Artikelnummer 5 l	0831 000 100
Artikelnummer 10 l	0831 000 101
Basisschmiermittel	Ester
Viskositätsklasse	ISO VG 100
Kin. Viskosität bei 40 °C	98,5 mm^2/s
Kin. Viskosität bei 100 °C	9,5 mm^2/s
Viskositätsindex VI	63
Säurezahl	0,05 mg KOH/g
Dichte bei 15 °C	0,957 kg/l
Flammpunkt (COC)	250 °C
Stockpunkt	-33 °C
${technical_data_compatible_product	COBRA NC 0100 B COBRA NC 0200 B COBRA NC 0300 B COBRA NC 0400 B COBRA NC 0630 C COBRA NC 0630 C VR COBRA NC 1000 B COBRA NC 1500 B VR COBRA NC 2000 B VR COBRA NC 2500 B COBRA NX 0450 A COBRA NX 0650 A PANDA WV 0250 C PANDA WV 0500 C PANDA WV 4500 B PUMA WP 0250 D4 PUMA WP 0500 D2 PUMA WP 0500 D4 PUMA WP 0700 D PUMA WP 1000 D2 PUMA WP 1000 D4 PUMA WP 1250 D2 PUMA WP 2000 D2 PUMA WP 4500 B2 R5 RA 0025 B R5 RA 0025 C/E/F R5 RA 0040 B R5 RA 0040 C/E/F R5 RA 0063 B R5 RA 0063 C/E/F R5 RA 0100 B R5 RA 0100 C/E/F R5 RA 0400 B R5 RA 0400 C R5 RA 0502 B R5 RA 0502 C R5 RA 0630 B R5 RA 0630 C R5 RA 1000 B R5 RA 1600 B R5 RE 0040 A R5 RE 0040 B R5 RE 0063 A R5 RE 0063 B

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN

Bitte wenden Sie sich an uns!
sales@busch.de oder +49 (0)7622 681-3240

KONTAKTFORMULAR

RUFEN SIE UNS JETZT AN