Original-Öle VS 150/220

Synthetikgetriebeöle

VACUUM SOLUTIONS

Herausragende Leistung

Synthetische Öle auf Basis von Polyalphaolefin (PAO), hervorragende Viskositäts-Temperatur-Stabilität für optimale Schmiereigenschaften auch bei höheren Betriebstemperaturen, exzellente Kaltstarteigenschaften für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen

Effizient

Viermal längere Haltbarkeit als vergleichbare Mineralöle, hervorragende thermische und oxidative Stabilität, verlängerte Wechselintervalle, wirken vorzeitigem Verschleiß entgegen, gewährleisten optimale, dauerhafte Prozessleistung, reduzieren den Energieverbrauch

Zugelassen für MINK und TYR

Perfekt abgestimmt auf MINK Klauen-Vakuumpumpen, effektive Schmierung und Dämpfung für hohe Verschleißbeständigkeit des Getriebes, optimierte Materialverträglichkeit, VS 220 auch zugelassen für TYR Drehkolbengebläse

Original-Öle VS 150/220

Synthetikgetriebeöle

Maßzeichnung

Die folgenden technischen Werte beziehen sich auf ISO Hz

	VS 150	VS 220
Artikelnummer 0,5 l	0831 168 695	
Artikelnummer 1 l	0831 164 883	0831 217 852
Artikelnummer 5 l	0831 164 884	0831 217 853
Artikelnummer 20 l		0831 217 855
Basisschmiermittel	Polyalphaolefin (PAO)	Polyalphaolefin (PAO)
Viskositätsklasse	ISO VG 150	ISO VG 220
Kin. Viskosität bei 40 °C	150 mm^2/s	220 mm^2/s
Kin. Viskosität bei 100 °C	19,8 mm^2/s	25,9 mm^2/s
Viskositätsindex VI	149	149
Dichte bei 15 °C	0,846 kg/l	0,848 kg/l
Flammpunkt (COC)	236 °C	240 °C
Stockpunkt	-54 °C	-48 °C
${technical_data_compatible_product	MINK MI 1502 BP MINK MI 2122 BV MINK MI 2124 BV MINK MM 0084 A MINK MM 0104 A MINK MM 0142 A MINK MM 0182 A MINK MM 1102 BP MINK MM 1102 BV MINK MM 1104 BP MINK MM 1104 BV MINK MM 1142 BP MINK MM 1142 BV MINK MM 1144 BP MINK MM 1144 BV MINK MM 1202 AP MINK MM 1202 AV MINK MM 1252 AP MINK MM 1252 AV MINK MM 1322 AP MINK MM 1322 AV MINK MM 1324 AV MINK MM 1402 AV MINK MM 1502 AV MINK MV 0310 B MINK MV 0312 B MINK MV 0500 B MINK MV 0502 B MINK MV 0600 B MINK MV 0602 B	MINK MV 1202 A

MÖCHTEN SIE MEHR ERFAHREN

Bitte wenden Sie sich an uns!
sales@busch.de oder +49 (0)7622 681-3240

KONTAKTFORMULAR

RUFEN SIE UNS JETZT AN