COMBI CMM

Unidad de bomba de vacío

Eficientes

Última tecnología de vacío de rotores de uña seca, ahorro energético considerable en comparación con los generadores de vacío convencionales, rentable

Prácticamente sin mantenimiento

Funcionamiento en seco y sin contacto, solución basada en las bombas de vacío de rotores de uña seca MINK MM

Versátiles

Fáciles de adaptar a requisitos y procesos específicos de clientes

© Busch Vacuum Solutions

COMBI CMM

Unidad de bomba de vacío

Dibujo dimensional

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

Los siguientes valores técnicos hacen referencia a ISO 50 Hz

	CMM 1322 0M 1142 0
Caudal nominal	300 m^3/h
Vacío límite	10 hPa (mbar)
Potencia nominal del motor	9,5 kW
Velocidad nominal del motor	3000 min^{-1}
Peso aproximado	600 kg
Dimensiones (L × W × H)	1385 x 546 x 1184 mm
Aspiración	G 2"
Escape	G 1¼"

Los siguientes valores técnicos hacen referencia a ISO 60 Hz

	CMM 1322 0M 1142 0
Caudal nominal	360 m^3/h
Vacío límite	10 hPa (mbar)
Potencia nominal del motor	12,8 kW
Velocidad nominal del motor	3600 min^{-1}
Peso aproximado	600 kg
Dimensiones (L × W × H)	1385 x 546 x 1184 mm
Aspiración	G 2"
Escape	G 1¼"

¿DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

¡Póngase en contacto con nosotros!
sales@busch.de o +49 (0)7622 681-3240

FORMULARIO DE CONTACTO

LLÁMENOS AHORA