VACTEST CTR 002 / CTR 004

Controller sensore attivo

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Intelligenti

Individuazione automatica dei misuratori di vuoto attivi

Affidabili

Controllo completo di ciascun trasmettitore

Efficienti

Compatibilità in tutto il mondo

Accessori, ricambi e opzioni

- cavo di interfaccia USB
- VACTEST Explorer Pro

© Busch Vacuum Solutions

VACTEST CTR 002 / CTR 004

Controller sensore attivo

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

	VACTEST CTR 002	VACTEST CTR 004
Canali di misurazione	2	4
Compatibilità	Tutti i trasmettitori digitali e i trasmettitori analogici a 0-10 V	Tutti i trasmettitori digitali
Display	Display grafico LCD, retroilluminazione, risoluzione 128x64	Display grafico LCD, retroilluminazione, risoluzione 128x64
Frequenza di aggiornamento display	2 Hz	2 Hz
Unità di misura	mbar, bar, mTorr, Torr, Pa, hPa	mbar, bar, mTorr, Torr, Pa, hPa
Ingressi	0–10 V, RS485	RS485
Frequenza di campionamento	RS485: 12,5 Hz, 0–10 V: 50 Hz	RS485: 12,5 Hz
Interfaccia seriale	Tipo USB B, RS232 (jack da 3,5 mm)	Tipo USB B, RS232 (jack da 3,5 mm)
Alimentazione	95–265 VCA, 50/60 Hz	95–265 VCA, 50/60 Hz
Connessione elettrica	IEC-320 C14	IEC-320 C14
Consumo energetico massimo	25 W	45 W
Relè setpoint	2 contatti a secco, terminale a banda Phoenix a 6 poli, durata >300.000 cicli	4 contatti a secco, terminale a banda Phoenix a 6 poli, durata >300.000 cicli
Potenza nominale contatto relè	4A, 250 VCA/2A, 45 VCC	4A, 250 VCA/2A, 45 VCC
Temperatura di esercizio	+5 ... +50 °C	+5 ... +50 °C
Grado di protezione	IP20	IP20
Peso approssimativo	750 g	800 g
Dimensioni (L x W x H)	70,8 × 128,4 × 178 mm	70,8 × 128,4 × 178 mm

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@busch.it o **+39 0362 37 09-1**

MODULO DI CONTATTO

CHIAMA ORA

© Busch Vacuum Solutions