VACTEST GCD 200

Trasmettitore analogico

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

Accuratezza

Campo di misura (da 200 a 0,1 mbar)

Affidabile

Elevati standard costruttivi, insensibili allo sfiato, sensore in ceramica chimicamente resistente, robusto involucro in acciaio inossidabile, indipendente dal tipo di gas

Efficienza

Eccellente precisione di misura, indice di perdita estremamente basso < $5 \cdot 10^{-10}$ mbar · l/s

Accessori, ricambi e opzioni

- Certificato di calibrazione
- Raccordo filettato G ¼ maschio

© Busch Vacuum Solutions

VACTEST GCD 200

Trasmettitore analogico

VACUUM SOLUTIONS

Part of the BUSCH GROUP

VACTEST GCD 200	
Principio di misurazione	Capacitivo
Materiali esposti al vuoto	Acciaio inossidabile 1.4305, Al_2O_3 ceramica, FKM
Campo di misurazione	200–0,1 mbar
Limite di sovrappressione	6 bar ass.
Incertezza di misura	< 0,25% fondo scala
Indice di perdita	$<5 \cdot 10^{-10}$ mbar · l/s
Tempo di reazione	<120 ms
Connessione elettrica	M12 A, 5 poli
Tensione di alimentazione	9–30 V
Consumo energetico massimo	0,6 W
Segnale di uscita	4–20 mA
Temperatura di esercizio	Da +5 a +60 °C
Grado di protezione	IP54
Peso approssimativo	170 g
Dimensioni (L x W x H)	40 × 40 × 71 mm
Collegamento del vuoto	DN 16 ISO-KF, filettatura femmina G¼

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@busch.it o **+39 0362 37 09-1**

MODULO DI CONTATTO

CHIAMA ORA