

COMBI BN

Unità della generazione di vuoto



Affidabilità

Unità della generazione di vuoto dotate di robuste e comprovate pompe per vuoto iniziale COBRA potenziate dai booster per vuoto PANDA/PUMA, funzionamento affidabile, manutenzione minima

Prestazioni elevate

Elevate capacità di aspirazione a pressioni assolute nominali basse, breve tempo di svuotamento, maggiore efficienza a livello energetico rispetto a una singola pompa per vuoto

Flessibilità

Varie opzioni di progetto disponibili, diverse combinazioni di pompe per vuoto iniziale e booster per vuoto possibili, ingombro ridotto

COMBI BN

Unità della generazione di vuoto



	BNV 0500 C 0100 BA	BNV 0500 C 0200 BA	BNV 0500 C 0300 BA
Booster per vuoto PANDA	WV 0500 C	WV 0500 C	WV 0500 C
Pompa per vuoto a vite a secco COBRA	NC 0100 B	NC 0200 B	NC 0300 B
Capacità di aspirazione a 1 mbar	460 / 550 m³/h (50/60 Hz)	480 / 575 m³/h (50/60 Hz)	485 / 580 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	5,7 / 7,8 kW (50/60 Hz)	8,2 / 10,6 kW (50/60 Hz)	9,7 / 12,5 kW (50/60 Hz)
Peso approssimativo	500 kg (50/60 Hz)	600 kg (50/60 Hz)	600 kg (50/60 Hz)

	BNV 1200 A 0200 BA	BNV 1200 A 0300 BA	BNV 1200 A 0400 BB	BNV 1200 A 0450 AA
Booster per vuoto PANDA	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A
Pompa per vuoto a vite a secco COBRA	NC 0200 B	NC 0300 B	NC 0400 B	NX 0450 A
Capacità di aspirazione a 1 mbar	905 / 1100 m³/h (50/60 Hz)	940 / 1130 m³/h (50/60 Hz)	950 / 1125 m³/h (50/60 Hz)	950 / 1150 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	9,0 / 11,6 kW (50/60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50/60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50/60 Hz)	10,5 / 13,5 kW (50/60 Hz)
Peso approssimativo	700 kg (50/60 Hz)	700 kg (50/60 Hz)	800 kg (50/60 Hz)	800 kg (50/60 Hz)

	BNV 1800 A 0300 BA	BNV 1800 A 0450 AA
Booster per vuoto PANDA	WV 1800 A	WV 1800 A
Pompa per vuoto a vite a secco COBRA	NC 0300 B	NX 0450 A
Capacità di aspirazione a 1 mbar	1365 / 1600 m³/h (50/60 Hz)	1370 / 1670 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	11,5 / 14,5 kW (50/60 Hz)	11,5 / 14,5 kW (50/60 Hz)
Peso approssimativo	700 kg (50/60 Hz)	800 kg (50/60 Hz)

	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
Booster per vuoto PANDA	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A
Pompa per vuoto a vite a secco COBRA	NC 0400 B	NX 0450 A	NC 0630 C	NX 0650 A
Capacità di aspirazione a 1 mbar	1790 / 2160 m³/h (50/60 Hz)	1785 / 2160 m³/h (50/60 Hz)	1890 / 2250 m³/h (50/60 Hz)	1890 / 2250 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)

COMBI BN

Unità della generazione di vuoto



	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
Potenza nominale del motore	13,0 / 16,5 kW (50/60 Hz)	13,0 / 16,5 kW (50/60 Hz)	20,5 / 24,0 kW (50/60 Hz)	20,5 / 24,0 kW (50/60 Hz)
Peso approssimativo	1250 kg (50/60 Hz)	1250 kg (50/60 Hz)	1500 kg (50/60 Hz)	1500 kg (50/60 Hz)

	BNV 4500 B 0630 CB	BNV 4500 B 0650 AA
Booster per vuoto PANDA	WV 4500 B	WV 4500 B
Pompa per vuoto a vite a secco COBRA	NC 0630 C	NX 0650 A
Capacità di aspirazione a 1 mbar	4235 / 4235 m³/h (50/60 Hz)	3635 / 4250 m³/h (50/60 Hz)
Pressione assoluta nominale	$\leq 1 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa(mbar) (50/60 Hz)
Potenza nominale del motore	26 / 29,6 kW (50/60 Hz)	23,5 / 29,6 kW (50/60 Hz)
Peso approssimativo	1500 kg (50/60 Hz)	1500 kg (50/60 Hz)

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Mettiti in contatto direttamente con noi!
info@busch.it o +39 0362 37 09-1



MODULO DI CONTATTO



CHIAMA ORA