

DOLPHIN VL 0530-0800 A ワンパス

水封式真空ポンプユニット



堅牢性

実証済みの技術、信頼性の高い運転、防錆ステンレス製のインペラー、優れたベーパーおよび粉体への耐性、封液の本管からの供給量を自動制御するソレノイドバルブ

オールインワン

ベースフレームに取付けられたポンプセット、気水分離器、制御機器、吸気口逆止弁、給水システム、レベルインジケーター（ATEXのみ）、温度センサー（ATEXのみ）、圧力インジケーター、キャビテーション防止機構

フレキシブル

ハウジングの材質は鋳鉄（EN-GJL-200）または316グレードのステンレスから選択可能、ATEX認証バージョン（Cat 1 (i/o) IIC T4）、水以外の封液を利用可能


DOLPHIN VL 0530-0800 A ワンパス

水封式真空ポンプユニット




VACUUM SOLUTIONS

寸法図



寸法図



	DOLPHIN VL 0530 A ワンパス	DOLPHIN VL 0800 A ワンパス
設計排気速度	405 / 551 m ³ /h (50 / 60 Hz)	722 / 867 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	11.0 / 15.0 kW (50 / 60 Hz)	18.5 / 22.0 kW (50 / 60 Hz)
質量	451 / 612 kg (Safe / ATEX)	518 / 612 kg (Safe / ATEX)
外形寸法 (L x W x H)	1383 x 815 x 854 / 1507 x 1054 x 1184 mm (Safe / ATEX)	1501 x 875 x 932 / 1676 x 1054 x 1184 mm (Safe / ATEX)
ガスインレット / アウトレット	G 2" / R 3"	G 2½" / R 4"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から