

COMBI BN

真空ポンプユニット



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高信頼性

堅牢かつ実績に裏打ちされたCOBRA真空ポンプの性能をさらに高めるユニットです。高信頼低メンテナンスのメカニカルブースターポンプPANDAを組合せています。

高い性能

到達真空度でも高い排気速度、排気時間短縮、真空ポンプ単体と比較し優れたエネルギー効率

フレキシブル

各種設計オプション、選べるバックポンプとメカニカルブースターポンプの組み合わせ、小さな設置面積

COMBI BN

真空ポンプユニット



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	BNV 0500 C 0100 BA	BNV 0500 C 0200 BA	BNV 0500 C 0300 BA
PANDAメカニカルブースターポンプ	WV 0500 C	WV 0500 C	WV 0500 C
COBRAドライスクリュウ真空ポンプ	NC 0100 B	NC 0200 B	NC 0300 B
1 hPa (mbar) における排気速度	460 / 550 m ³ /h (50 / 60 Hz)	480 / 575 m ³ /h (50 / 60 Hz)	485 / 580 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	5.7 / 7.8 kW (50 / 60 Hz)	8.2 / 10.6 kW (50 / 60 Hz)	9.7 / 12.5 kW (50 / 60 Hz)
質量	500 kg (50 / 60 Hz)	600 kg (50 / 60 Hz)	600 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 1200 A 0200 BA	BNV 1200 A 0300 BA	BNV 1200 A 0400 BB	BNV 1200 A 0450 AA
PANDAメカニカルブースターポンプ	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1200 A
COBRAドライスクリュウ真空ポンプ	NC 0200 B	NC 0300 B	NC 0400 B	NX 0450 A
1 hPa (mbar) における排気速度	905 / 1100 m ³ /h (50 / 60 Hz)	940 / 1130 m ³ /h (50 / 60 Hz)	950 / 1125 m ³ /h (50 / 60 Hz)	950 / 1150 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	9.0 / 11.6 kW (50 / 60 Hz)	10.5 / 13.5 kW (50 / 60 Hz)	10.5 / 13.5 kW (50 / 60 Hz)	10.5 / 13.5 kW (50 / 60 Hz)
質量	700 kg (50 / 60 Hz)	700 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 1800 A 0300 BA	BNV 1800 A 0450 AA
PANDAメカニカルブースターポンプ	WV 1800 A	WV 1800 A
COBRAドライスクリュウ真空ポンプ	NC 0300 B	NX 0450 A
1 hPa (mbar) における排気速度	1365 / 1600 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1370 / 1670 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	11.5 / 14.5 kW (50 / 60 Hz)	11.5 / 14.5 kW (50 / 60 Hz)
質量	700 kg (50 / 60 Hz)	800 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
PANDAメカニカルブースターポンプ	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A
COBRAドライスクリュウ真空ポンプ	NC 0400 B	NX 0450 A	NC 0630 C	NX 0650 A
1 hPa (mbar) における排気速度	1790 / 2160 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1785 / 2160 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1890 / 2250 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1890 / 2250 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	$\leq 5 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)

COMBI BN

真空ポンプユニット



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	BNV 2400 A 0400 BB	BNV 2400 A 0450 AA	BNV 2400 A 0630 CB	BNV 2400 A 0650 AA
定格モーター出力	13.0 / 16.5 kW (50 / 60 Hz)	13.0 / 16.5 kW (50 / 60 Hz)	20.5 / 24.0 kW (50 / 60 Hz)	20.5 / 24.0 kW (50 / 60 Hz)
質量	1250 kg (50 / 60 Hz)	1250 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)

	BNV 4500 B 0630 CB	BNV 4500 B 0650 AA
PANDAメカニカルブースターポンプ	WV 4500 B	WV 4500 B
COBRAドライスクリュウ真空ポンプ	NC 0630 C	NX 0650 A
1 hPa (mbar) における排気速度	4235 / 4235 m ³ /h (50 / 60 Hz)	3635 / 4250 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	$\leq 1 \cdot 10^{-3} / \leq 1 \cdot 10^{-3}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	26 / 29.6 kW (50 / 60 Hz)	23.5 / 29.6 kW (50 / 60 Hz)
質量	1500 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から