

COMBI BR

真空ポンプユニット



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



高信頼性

堅牢かつ実績に裏打ちされたR5真空ポンプの性能をさらに高めるユニットです。高信頼低メンテナンスのメカニカルブースターポンプPANDA/PUMAを組合せています。

高い性能

到達真空度でも高い排気速度、排気時間短縮、真空ポンプ単体と比較し優れたエネルギー効率

フレキシブル

各種設計オプション、選べるバックポンプとメカニカルブースターポンプの組み合わせ、小さな設置面積

COMBI BR

真空ポンプユニット



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP

	BRV 0500 C A200 AA	BRV 0500 C A240 AA	BRV 1200 A A240 AA	BRV 1200 A A360 AA
PANDAメカニカルブースターポンプ	WV 0500 C	WV 0500 C	WV 1200 A	WV 1200 A
R5ロータリーベーン真空ポンプ	RA 0200 A	RA 0240 A	RA 0240 A	RA 0360 A
1 hPa (mbar) における排気速度	465 / 555 m ³ /h (50 / 60 Hz)	470 / 560 m ³ /h (50 / 60 Hz)	875 / 1050 m ³ /h (50 / 60 Hz)	910 / 1090 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	6.2 / 7.8 kW (50 / 60 Hz)	7.7 / 9.6 kW (50 / 60 Hz)	9 / 11.4 kW (50 / 60 Hz)	11 / 14 kW (50 / 60 Hz)
質量	390 kg	390 kg	530 kg	550 kg

	BRV 1800 A A360 AA	BRV 1800 A 0520 AA	BRV 2400 A A360 AB
PANDAメカニカルブースターポンプ	WV 1800 A	WV 1800 A	WV 2400 A
R5ロータリーベーン真空ポンプ	RA 0360 A	RA 0520 A	RA 0360 A
1 hPa (mbar) における排気速度	1295 / 1545 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1390 / 1670 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1675 / 2000 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	11.8 / 14.4 kW (50 / 60 Hz)	15.3 / 17.7 kW (50 / 60 Hz)	13.0 / 16.2 kW (50 / 60 Hz)
質量	560 kg	750 kg	820 kg

	BRV 2400 A 0520 AA	BRV 2400 A 0630 CA	BRV 4500 B 0630 CB
PANDAメカニカルブースターポンプ	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 4500 B
R5ロータリーベーン真空ポンプ	RA 0520 A	RA 0630 C	RA 0630 C
1 hPa (mbar) における排気速度	1815 / 2180 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1900 / 2250 m ³ /h (50 / 60 Hz)	3550 / 4220 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	16.5 / 19.5 kW (50 / 60 Hz)	20.5 / 25.5 kW (50 / 60 Hz)	28.5 / 33.5 kW (50 / 60 Hz)
質量	1050 kg	1250 kg	1500 kg

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から