

MINK MV 0500/0600 B

ドライクロ真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP



効率性

最新のクロ真空技術、圧力制御使用で排気速度増大、最大20%の性能向上、省エネ、最小限の運用コスト、ほぼメンテナンスフリー

フレキシブル

可変速ドライブ (VSD)

静音性

最先端の音響設計により騒音値が低いため、作業現場でもお使いいただけます

MINK MV 0500/0600 B


ドライクロー真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS

Part of the **BUSCH** GROUP


寸法図



排気速度

20°Cの空気の場合 誤差：± 10%

___ 50 Hz 60 Hz



	MINK MV 0500 B	MINK MV 0600 B
設計排気速度	470 m³/h	600 m³/h
到達真空度	200 hPa (mbar)	600 m³/h
定格モーター出力	11.0 – 12.6 kW	15.0 – 17.3 kW
定格モーター回転数	1200 – 3600 min ⁻¹	1200 – 3600 min ⁻¹
音圧レベル (ISO 3744)、距離1メートル、中負荷時	76 dB(A)	77 dB(A)
質量	495 kg	550 kg
外形寸法 (L x W x H)	1195 x 580 x 795 mm	1200 x 580 x 795 mm
ガスインレット / アウトレット	G 3" / R 2"	G 3" / R 2"

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から