

COMBI BR

真空ポンプユニット



高信頼性

堅牢かつ実績に裏打ちされたR5真空ポンプの性能をさらに高めるユニットです。高信頼低メンテナンスのメカニカルブースターポンプPANDA/PUMAを組合せています。

高い性能

到達真空度でも高い排気速度、排気時間短縮、真空ポンプ単体と比較し優れたエネルギー効率

フレキシブル

各種設計オプション、選べるバックポンプとメカニカルブースターポンプの組み合わせ、小さな設置面積

COMBI BR

真空ポンプユニット



VACUUM SOLUTIONS

	BRV 0500 C 0205 DA	BRV 1200 A 0205 DA	BRV 1200 A 0305 DA	BRV 1800 A 0305 DA
PANDAメカニカルブースターポンプ	WV 0500 C	WV 1200 A	WV 1200 A	WV 1800 A
R5ロータリーベーン真空ポンプ	RA 0205 D	RA 0205 D	RA 0305 D	RA 0305 D
1 hPa (mbar) における排気速度	470 / 560 m ³ /h (50 / 60 Hz)	890 / 1065 m ³ /h (50 / 60 Hz)	920 / 1100 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1250 / 1510 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	7.7 / 9.6 kW (50 / 60 Hz)	9 / 11.4 kW (50 / 60 Hz)	11 / 14 kW (50 / 60 Hz)	11.8 / 14.4 kW (50 / 60 Hz)
質量	350 kg (50 / 60 Hz)	450 kg (50 / 60 Hz)	500 kg (50 / 60 Hz)	550 kg (50 / 60 Hz)

	BRV 2400 A 0305 DB	BRV 2400 A 0400 CA	BRV 2400 A 0630 CA
PANDAメカニカルブースターポンプ	WV 2400 A	WV 2400 A	WV 2400 A
R5ロータリーベーン真空ポンプ	RA 0305 D	RA 0400 C	RA 0630 C
1 hPa (mbar) における排気速度	1730 / 2070 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1840 / 2195 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1900 / 2250 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	13.0 / 16.2 kW (50 / 60 Hz)	19.0 / 22.0 kW (50 / 60 Hz)	20.5 / 25.5 kW (50 / 60 Hz)
質量	850 kg (50 / 60 Hz)	1050 kg (50 / 60 Hz)	1250 kg (50 / 60 Hz)

	BRV 4500 B 0400 CA	BRV 4500 B 0630 CA
PANDAメカニカルブースターポンプ	WV 4500 B	WV 4500 B
R5ロータリーベーン真空ポンプ	RA 0400 C	RA 0630 C
1 hPa (mbar) における排気速度	3260 / 3840 m ³ /h (50 / 60 Hz)	3550 / 4220 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	24.5 / 27.6 kW (50 / 60 Hz)	28.5 / 33.5 kW (50 / 60 Hz)
質量	1250 kg (50 / 60 Hz)	1500 kg (50 / 60 Hz)

	BRV 0500 C 0240AA	BRV 1200 A 0240 AA
PANDAメカニカルブースターポンプ	WV 0500 C	WV 1200 A
R5ロータリーベーン真空ポンプ	RD 0240 A	RD 0240 A
1 hPa (mbar) における排気速度	470 / 560 m ³ /h (50 / 60 Hz)	890 / 1065 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)

COMBI BR

真空ポンプユニット



BRV 0500 C 0240AA		BRV 1200 A 0240 AA	
定格モーター出力	6.2 / 7.2 kW (50 / 60 Hz)	7.5 / 9 kW (50 / 60 Hz)	
質量	350 kg (50 / 60 Hz)	450 kg (50 / 60 Hz)	

BRV 1200 A 0360 AA		BRV 1800 A 0360 AA	BRV 2400 A 0360 AB
PANDAメカニカルブースターポンプ	WV 1200 A	WV 1800 A	WV 2400 A
R5ロータリーベーン真空ポンプ	RD 0360 A	RD 0360 A	RD 0360 A
1 hPa (mbar) における排気速度	920 / 1100 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1250 / 1510 m ³ /h (50 / 60 Hz)	1730 / 2070 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	$\leq 1 \cdot 10^{-2} / \leq 1 \cdot 10^{-2}$ hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	9 / 11.4 kW (50 / 60 Hz)	9.8 / 11.8 kW (50 / 60 Hz)	11 / 13.6 kW (50 / 60 Hz)
質量	500 kg (50 / 60 Hz)	550 kg (50 / 60 Hz)	850 kg (50 / 60 Hz)

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から