

VSA 032-100

食品機械用合成油



高い性能

ポリアルファオレフィン(PAO)がベースの合成潤滑油。熱に対する粘度の安定性と、コールドスタート特性にも優れます。排気速度上限は100 m³/h、動作温度上限は100 °Cです。

高い防食性

優れた防食剤を使用しているため、水分の多い用途での使用も可能です。耐水性能が高く、長時間の停止をはさむ運転にも適します。

食品機械用

H1規格を満たした食品機械用潤滑油。ハラールおよびコーシャ認証製品で、ほぼ無味無臭。

VSA 032-100

食品機械用合成油



VACUUM SOLUTIONS

	VSA 032	VSA 068	VSA 100
ベース潤滑剤	ポリアルファオレフィン (PAO)	ポリアルファオレフィン (PAO)	ポリアルファオレフィン (PAO)
粘度クラス	ISO VG 32	ISO VG 68	ISO VG 100
40°Cでの動粘度	30.8 mm ² /秒	72.1 mm ² /秒	100.5 mm ² /秒
100°Cでの動粘度	5.9 mm ² /秒	11.3 mm ² /秒	16.2 mm ² /秒
粘度指数VI	140	149	173
全酸価	0.66 mg KOH/g	0.56 mg KOH/g	0.66 mg KOH/g
15.6°Cでの密度	0.838 kg/l	0.846 kg/l	0.847 kg/l
引火点 (COC)	246 °C	248 °C	260 °C
流動点	-55 °C	-54 °C	-58 °C
食品認証 - H1	InS	InS	InS
ハラール認証	HQC	HQC	HQC
コーシャ認証	Rabbinate Aachen	Rabbinate Aachen	Rabbinate Aachen

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から