

# VM 032-150

鈹油



VACUUM SOLUTIONS



## 確かな性能

一般産業用純正鈹油。最高温度80°Cまで使用可能。

## 優れたコスト効率

摩耗から守り、メンテナンス費用を抑制。

## 高信頼性

高い潤滑性能で、シール漏れを防止。Buschの真空ポンプに最適です。

# VM 032-150

鉬油



VACUUM SOLUTIONS

|            | VM 032                 | VM 068                 | VM 100                  | VM 150                  |
|------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ベース潤滑剤     | 鉬物                     | 鉬物                     | 鉬物                      | 鉬物                      |
| 粘度クラス      | ISO VG 32              | ISO VG 68              | ISO VG 100              | ISO VG 150              |
| 40°Cでの動粘度  | 32 mm <sup>2</sup> /秒  | 68 mm <sup>2</sup> /秒  | 100 mm <sup>2</sup> /秒  | 150 mm <sup>2</sup> /秒  |
| 100°Cでの動粘度 | 5.2 mm <sup>2</sup> /秒 | 8.5 mm <sup>2</sup> /秒 | 10.7 mm <sup>2</sup> /秒 | 14.5 mm <sup>2</sup> /秒 |
| 15°Cでの密度   | 0.872 kg/l             | 0.884 kg/l             | 0.880 kg/l              | 0.891 kg/l              |
| 引火点 (COC)  | 225 °C                 | 235 °C                 | 265 °C                  | 275 °C                  |
| 流動点        | -18 °C                 | -15 °C                 | -12 °C                  | -12 °C                  |

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：  
info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から