

# VACTEST CTR 002 / CTR 004

アクティブセンサーコントローラー



VACUUM SOLUTIONS



## 卓越性

稼働中の真空計を自動認識

## 高信頼性

各トランスミッターを完全に制御

## 高効率性

ユニバーサルな互換性

アクセサリ

- USBインターフェースケーブル
- VACTESTエクスプローラーPro

# VACTEST CTR 002 / CTR 004

アクティブセンサーコントローラー



VACUUM SOLUTIONS

	VACTEST CTR 002	VACTEST CTR 004
測定チャンネル	2	4
適合性	すべてのデジタルトランスミッターおよび0-10Vアナログトランスミッター	すべてのデジタルトランスミッター
ディスプレイ	LCDグラフィックディスプレイ、バックライト、解像度128 x 64	LCDグラフィックディスプレイ、バックライト、解像度128 x 64
ディスプレイリフレッシュレート	2 Hz	2 Hz
測定単位	mbar, bar, mTorr, Torr, Pa, hPa	mbar, bar, mTorr, Torr, Pa, hPa
入力	0-10 V, RS485	RS485
サンプルレート	RS485: 12.5 Hz, 0-10 V: 50 Hz	RS485: 12.5 Hz
シリアルインターフェイス	USBタイプB、RS232 (3.5 mmジャック)	USBタイプB、RS232 (3.5 mmジャック)
電源	95-265 VAC、50/60 Hz	95-265 VAC、50/60 Hz
電気接続	IEC-320 C14	IEC-320 C14
最大消費電力	25 W	45 W
セットポイントリレー	2ドライ接点、Phoenixストリップ端子6極、耐用年数 > 300,000サイクル	4ドライ接点、Phoenix端子台6極、耐久回数 > 300,000回
温度	4A, 250 VAC / 2A, 45 VDC	4A, 250 VAC / 2A, 45 VDC
動作温度	+5 ... +50 °C	+5 ... +50 °C
保護クラス	IP20	IP20
質量	750 g	800 g
外形寸法 (L x W x H)	70.8 × 128.4 × 178 mm	70.8 × 128.4 × 178 mm

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から