

DOLPHIN LB 0265-0425 A

水封式真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS



堅牢性

実証済みの技術、耐久性の高い2段式構造

高信頼性

ペーパーおよび粉体への優れた耐性

フレキシブル

鋳鉄（EN-GJL-200）、さまざまなグレードのステンレスおよびチタニウム、ATEX認証バージョンも利用可能（Cat 1(i)/2(o) IIC T5）、水以外の封液を利用可能、コンプレッサーとしての運転も可能

アクセサリ、スペアパーツ、オプション

- 部分再循環、または完全再循環システム
- 熱交換器
- 逆止弁
- 気水分離器
- ガスエゼクター
- 真空リリーフバルブ
- キャビテーション防止機構
- 多様なモーター選択肢


DOLPHIN LB 0265-0425 A

水封式真空ポンプ



VACUUM SOLUTIONS


寸法図



排気速度

空気温度20°C 誤差：± 10%

— 50 Hz 60 Hz



	DOLPHIN LB 0265 A	DOLPHIN LB 0355 A	DOLPHIN LB 0425 A
設計排気速度	260 / 325 m ³ /h (50 / 60 Hz)	350 / 400 m ³ /h (50 / 60 Hz)	420 / 500 m ³ /h (50 / 60 Hz)
到達真空度	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
定格モーター出力	7.5 / 11 kW (50 / 60 Hz)	11 / 15 kW (50 / 60 Hz)	15 / 15 kW (50 / 60 Hz)
定格モーター回転数	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1450 / 1750 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
騒音値 (ISO 2151)	75 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 dB(A) (50 / 60 Hz)	75 dB(A) (50 / 60 Hz)
質量	165 kg	183 kg	194 kg
外形寸法 (L x W x H)	(707 - 898) x 300 x 472 mm	(767 - 958) x 300 x 472 mm	(807 - 998) x 300 x 472 mm
ガスインレット / アウトレット	DN 50 PN10 / DN 50 PN10	DN 50 PN10 / DN 50 PN10	DN 50 PN10 / DN 50 PN10

詳細はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：

info@busch.co.jp または +81 (0)463 50 4000



WEBから



電話から